

供应双组份聚硫密封胶 安顺水渠用聚硫密封胶 拉伸度高

产品名称	供应双组份聚硫密封胶 安顺水渠用聚硫密封胶 拉伸度高
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

抗拉强度，抗渗压达0.06Mpa，并具有良好的耐油，耐酸碱腐蚀和抗臭氧氧老化的能力，完全能适应下水道的
水质条件。产品是一种单组分状胶体，储存期限长，化学性能,可以在-20 ~ 50度范围内使用,能够在大量
用于下水道的施工中，且施工十分方便。

使用时，密封材料的宽度与深度的比例应适当。双组分聚氨酯建筑密封应避免阳光直射，应置于阴凉干
燥处，远离火源，应特别注意包装桶的良好密封，有效期为一年。双组份聚氨酯密封胶用于建筑施工、
运输、预制混凝土等建筑材料和施工缝的填充和密封。

6、涂双组份聚硫密封胶时，用灰刀将配制好的密封胶在接缝两侧先涂抹一层，然后再将双组份聚硫密封
胶嵌入缝道中间并达到规定厚度，对于狭窄的缝和特殊部位用灰刀难以施工时，可将拌好的双组份聚硫
密封胶装入施工胶枪再打入施工部位内。

要除去被粘表面的油污、塑料附着物以及灰尘等杂物（双组份聚硫密封胶不粘塑料和油污，可用手提切
割机，砂轮，钢刷等工具作业），用吹风机吹干净杂物，使涂胶面牢固的结构层，接缝表面必须保证完全
干燥、清洁、无霜。

pg321双组份聚硫密封胶材料组成要求：pg321双组份聚硫密封胶，是以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补
强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏；以金属氧化物等配置成硫化膏，两组分
混合后可固化为弹性密封材料。

对于不易粘接的材料部位要保证粘接效果，最好用专用的底涂料先涂刷一遍后再施密封胶（底涂料另配）
。搅拌好的双组份聚硫密封胶必须在2个小时内使用完，因为2小时后膏状胶体在化学成分的作用下就
开始漫漫凝固了。）7、施工结束后,把缝隙两边的防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。

在混合时密封胶应防止气泡混入，涂膏时应防止气泡产生或混入、要压实、填平密封处。双组份聚硫密封胶使用说明一、构筑物必须保持干燥、干净、无油污。二、施工前先将包装箱内塑料瓶装底涂液涂在施胶处，把缝隙的两边10mm处贴40mm宽的防护胶带，以防施工中多余的密封胶把构筑物表面弄脏。