

防渗漏嵌缝聚硫密封胶 咸阳桥梁隧道用聚硫密封膏 密封性好

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 防渗漏嵌缝聚硫密封胶 咸阳桥梁隧道用聚硫密封膏 密封性好 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 7.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

非下垂型建筑双组份聚硫密封胶是外观形态是膏状体，所以也叫双组份聚硫密封膏。性能1、具有良好的性、低温饶曲性及电绝缘性。施工注意事项1、首先将基层处理完毕的变形缝内的尘土与余渣吹净。2、施工前为以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏，在对变形缝两侧非密封区两边10mm处贴上30mm左右的防护胶带。

注意事项1.当温度-10 或出胶速度达不到工艺要求时,建议烘烤加热2.在温度15-35 、湿度55%-75%RH条件下施；3.开封后应当天用完，如用不完需严格密封保存；聚硫密封胶的注意事项与施工注意事项：1、B组份要全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。

它不会产生泡沫。它可以分解为碱，具有广泛的适应性。中性固化、无腐蚀性，可适用于各种颜色。固化后具有优良的耐候性和优良的抗紫外线性能，耐高温、低温、耐腐蚀、耐湿度。中性脱油剂可以在室温下固化，固化剂也可以在温差变化较大时固化。

这种使用后不下垂的双组份聚硫密封胶可以用于立缝，顶缝、平缝都可以使用。使变形缝具有冷缩，变形移位同步协调的作用。一、1) 聚硫密封胶是桶装。有大、小包装之分，小包装25公斤/箱（共6桶，其中A组5桶，B组5袋为一桶），大包装25公斤/桶，一般一公斤密封胶价格为9元。

2、填充背衬材料：按设计要求，向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，需要涂底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜。4、密封剂的配制：双组份聚氨酯建筑密封胶按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。

双组份聚氨酯密封胶产品特性1、单组份、湿固化，立面施工不流淌；2、具有弹性，初粘性好，中等强

度；3、与玻璃、铝板等多种材料粘接性好；4、良好的填缝性能；5、中断打胶时拉丝短；6、对基材无腐蚀、无渗透污染；7、低挥发性气味。