

外墙施工吊篮A高处施工建筑电动吊篮厂家型号图片

产品名称	外墙施工吊篮A高处施工建筑电动吊篮厂家型号图片
公司名称	宁津蓝一装饰工程有限公司
价格	9300.00/台
规格参数	提升机品牌:强辉 配电箱:正泰 钢丝绳:法尔胜
公司地址	山东省德州市宁津县华府801室（注册地址）
联系电话	15092535394

产品详情

如何保障高处作业电动吊篮的正常使用

作为高空作业的工具，在使用之前先要仔细检查，检查高处作业吊篮平台是否存在磨损、锈蚀、裂纹、松动、脱落、脱焊现象；检查在每个连接悬架机构的连接是否是实心的，没有裂缝脱焊现象；检查部件是否正确地放置，没有缺陷，被坚固地固定到绳索。

电动吊篮电箱、电缆、控制系统按钮、插头要完好，上限位保护开关和手握一个开关等要灵活，没有进行漏电问题现象。

在高空作业电动吊篮平台上操作的人员应按规定操作，尽量保持平台上的负荷平衡。平台应水平上下保持。在操作过程中，如果平台出现倾斜，转换开关应移至下侧，应升至水平位置。如果工作平台两侧高差大于15厘米，应及时调整工作平台高度。

在正常情况下通电时，升降现象并非异常噪音或振动，电磁制动器制动灵活，绳锁应该正常工作。所设架的位置，应该能够满足实际操作管理人员进行进出平台的需要，如果要从屋面经过时，要将平台提升到屋面的位置。同时只能有一人可以通过进出，在并列放置的相邻高空作业电动吊篮上，操作技术人员不允许从一个平台转移到另一个平台上。

高空作业电动吊篮的结构算是比较简单的，它所包含的构件也不是很多，总的来说归纳为架体、防坠装置、动力设备三大装置。这三种装置对产品的使用起着关键性的作用，要多加注意检查。

对于水平梁架、定型竖向主框架以及钢管等这些结构部件，要注意的是不能有扭曲变形，以及锈蚀等缺陷问题。对于其焊缝，应是完整的，不能出现裂纹或裂缝。

高空作业电动吊篮的升降动力设备处要有防坠装置的；并且不要与升降设备，设置在同一个支承结构上，以免出现问题。防坠装置应在其标定使用期限内使用，并且要同一规格型号。而且，还应做好防尘防

雨等保护措施。

而升降动力设备，其应能够满足脚手架工作性能要求，以及一些其它方面的具体要求；其机构运转以及制动等方面，并且不能出现下滑等现象问题。还有高处作业吊篮中的链条，要求不能有扭曲或卡阻。