

PG321双组份聚硫密封胶膏 海口水渠用聚硫密封胶 防水效果好

产品名称	PG321双组份聚硫密封胶膏 海口水渠用聚硫密封胶 防水效果好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

单组份聚氨酯密封胶技术参数与产品特性聚氨酯密封胶为高模量、度、粘接类聚氨酯密封胶，分为单组份和双组份两种，室气固化，高固含量，耐候性好，弹性好，固化中及固化后不会产生任何有害，对基材无污染，表面可漆性强，可在其表面涂覆多种漆和涂料。

对于不易粘接的材料部位要保证粘接效果，最好用专用的底涂料先涂刷一遍后再施密封胶（底涂料另配）。搅拌好的双组份聚硫密封胶必须在2个小时内使用完，因为2小时侯后膏状胶体在化学成分的作用下就开始漫漫凝固了。)7、施工结束后,把缝隙两边的防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。

密封胶的制作工艺较为简单,不需预成型,可有效地控制胶浆的硫化速度,大大密封胶的保存期,以适应施工需要。应用密封胶,可以把普通的平口或企口混凝土管道作成柔性接口,配以砂石基础,与刚性接口工艺相比,可使施工速度50%,而与承插口管胶圈接口施工工艺相比,可大幅度工程造价,经济效益显著。

四、把箱内1桶白色聚硫胶与1袋黑色固化剂充分搅拌均匀，直到无色差为止。A:B=100:8-12，用前应先做小试。五、把搅拌好的聚硫建筑密封膏用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 250px宽腻子刀把胶刮平。

目前已知各种胶中jin次于热熔性的丁基胶。可以对工程嵌缝施工起到很好的密封性能双组份聚硫密封胶产品的施工：1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污，附着物，灰尘等杂物，保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。

密封胶注入管接口后，可在24h内完成固化，固化后仍具有柔性，能适应管道的沉降变位，有效的了管道的接口。聚硫密封胶的使用优势：聚硫密封胶在使用中一次固化成型，无收缩变形现象，抗渗漏水的性能。

聚硫密封胶另一种为双组份。A组份为桶装白色膏状，B组份为瓶装固化剂，（为方便施工方对颜料要求，颜色单独盒装，一合一组）。使用时将B组份全部挤入A组份桶内，按施工颜色要求放入颜料，迅速上下搅拌至均匀。