

uv大型打印机陕西PVC标牌打印机转移印刷机

产品名称	uv大型打印机陕西PVC标牌打印机转移印刷机
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	77000.00/台
规格参数	品牌:金谷田 打印颜色:c/m/y/k/lc/lw 产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

产品详情

提高生产效率,软化水循环,无结垢、无堵塞、无损失;延长设备寿命,保障设备可靠、稳定运行,减少故障,杜绝事故;全封闭循环、无杂质进入、无介质蒸发、无污染;提高厂房利用系数,无需水池,减少占地,节省空间;占用空间小,安装、移动、布置方便,结构紧凑;操作方便,运行稳定,自动化程度高;节约运行成本,多种模式自动切换,智能控制;用途广泛,对换热器无腐蚀的介质,均可直接冷却;全寿命运行成本低,初投资高,运行和维护成本低。陕西有着无需制版,即打即干的特性,不仅可以打印普通效果,还可以打印3d和浮雕效果,而且打印物料广泛:包装盒、亚克力、KT板、u盘、玻璃、瓷砖、木板、金属等,问世之后便迅速市场,uv打印机已成为一种趋势。uv打印机在使用过程中是非常严格的,一旦操作不当就会损伤设备的寿命,以下几种危险操作。1、蛮力调整喷头使用外力不规范调整喷头位置。无论是更换还是微调喷头,都不要使用蛮力,请按照规范谨慎对待喷头。

2、忽略工作地线

陕西印刷受静电影响很大,应经常检查地线设备连接情况,定期给地线周围洒一点盐水。

3、随意切换电路在未关闭电源和切断总电源的情况下随意安装拆卸UV平板打印机电路。这种行为会损害各个系统的使用寿命,危害喷头。4、清洗未关闭电源清洗时不注意保护电路板和其他内部系统。清洗时请关闭电源,并且注意不要让水碰到电路板和其他内部系统。5、使用劣质清洗液

用劣质清洗液清洗喷头。喷头十分容易被污染和磨损,所以请使用厂家产品和质检过关产品清洗喷头。

6、高压清洗喷头对喷头进行清洗时,喷头如果被轻微堵塞,建议使用吸尘器将灰尘洗出,再进行细致清洗,不要用这种方式。7、浸泡清洗喷头虽然清洗液长时间将喷头整个放入清洗液中浸泡可更有效清洗污渍,但是,清洗液具有一定腐蚀性,如果时间超过48小时,会对喷头喷孔本身造成影响。因此,一般只取适量导入喷头中进行清洗便可。8、声波清洗喷头长时间使用超声波清洗机清洗喷头。其实,如果平时注意喷头保养的话,根本无需进行超声波清洗。超声波会对喷头造成不良影响。但是如果堵塞严重,需要使用超声波清洗的话,一次清洗时间最多为3分钟。如果一次没有清洗干净,请等待喷头自然降温至正常状态在进行第二次清洗。

9、使用劣质墨水随意加注不同批次的墨水,或使用劣质的墨水、清洗液。两种不同配置的墨水混杂会改变墨水色彩和品质,质量不过关的墨水会影响打印效果和堵塞喷头,损害喷头寿命。以上就是在使用陕西时的几种危险操作,UV平板打印机正确地使用和保养,不仅可以保证机器正常的率生产运行,还能延长UV打印机的使用寿命,可以大幅度的降低开支和成本。一些不正确的操作,不仅大大降低打印机使用寿命的同时也严重影响生产效益。uv大型打印机陕西PVC标牌打印机转移印刷机ExcitationA:激发波长:2-7nm,步长为1nm,或ZeroOrder。Emission:发射波长:28-9nm,步长为1

nm,或ZeroOrder。PMT:大多数应用适当的设定值为1,若高浓度样品峰被切平头,则减少PMT值。PeakWidth :大多数应用设为4s , 只有快速分析采用小的设定值。MultiEx : 多波长及光谱。MultiEm : 多波长及光谱。同时可以输入范围Rang步长Step、采集光谱。