

ab双组份聚硫密封胶 雅安平面缝用聚硫密封胶 防水效果好

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | ab双组份聚硫密封胶 雅安平面缝用聚硫密封胶 防水效果好 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 7.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

双组份聚氨酯密封膏（胶）特点：1、wuduhuanbao，固含量%100。2、聚氨酯密封胶施工方便，不需要特殊防护。3、固化速度可调，zui终粘接强度高。4、聚氨酯密封胶性能优良、抗冲击、抗震pilao、耐低温、耐老化、耐水，适用面广。

不同厂家生产的产品性能略有区别，对混凝土界面适应性和材料本身的控制条件也不尽相同，选定材料后应按照材料使用说明要求进行施工，并接受其技术指导。材料进厂后要及时将材料的合格证、材质证明及时上报监理并申请对材料进行复检，对不合格的产品决不允许使用，在监理人的下将之清理出场。

聚硫密封胶另一种为双组份。A组份为桶装白色膏状，B组份为瓶装固化剂，（为方便施工方对颜料要求，颜色单独盒装，一合一组）。使用时将B组份全部挤入A组份桶内，按施工颜色要求放入颜料，迅速上下搅拌至均匀。

混合时应fangzhi气泡混入，涂胶时应防止气泡混入、压实、填平密封处。每纸箱包装为5组，25公斤/箱。客户可根据使用量来酌量订购。双组份聚硫密封胶的应用范围：虽然双组份聚硫密封胶的价格较贵，应用受到一定的，但是由于它有各种优良的物理化学性能，所以在各种大型工程上均广泛应用。

还可加工定做非下垂型和自流平型两种，由于聚硫高分子主链上含有-s-s-键，而且是饱和状态的，所以制成的PG321聚硫密封胶具有独特性能：耐油、耐水、耐溶剂、耐大气老化、耐辐射，低温柔曲性好，气密性优良。

非下垂型建筑双组份聚硫密封胶是外观形态是膏状体，所以也叫双组份聚硫密封膏。性能1、具有良好的性、低温饶曲性及电绝缘性。施工注意事项1、首先将基层处理完毕的变形缝内的尘土与余渣吹净。2、

施工前为以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏，在对变形缝两侧非密封区两边10mm处贴上30mm左右的防护胶带。

遇水止水胶可以在中固化。固化时间取决于温度和湿度。温度越高或湿度越大，固化时间越短。表面硬化（指触干燥）后即可进行下一次混凝土浇筑。环保具有良好的耐化学品性能，可以耐、盐水、碳酸钠、等化学物品；可与饮水、安全、，属环保型产品。