

防锈油系列 国际标准 防锈

产品名称	防锈油系列 国际标准 防锈
公司名称	惠州捷丰润滑油有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺高新区49号小区（华日泰实业公司） 厂房一楼及二楼部分
联系电话	86 0752 2522986

产品详情

产品规格

RP12、RP13、RP14、RP15执行标准
、RP18、RP20等

国际标准

主要用途

防锈

CAS

产品名称	性质	防锈期	应用
rp-12	溶剂稀释型油性软膜	九至十二个月	可浸或抹于零件工序间防锈或包装防锈 溶剂稀释后使用。
rp-13	油性软膜薄型长期防锈	一年	浸或抹于精密零件或产品,可用于包装
rp-14	薄油膜湿性防锈油	一年	各种室内或室外之机械防锈及金属制品
rp-15	油性挥发快干型	六至十二个月	可浸或抹于精密零件,快干和用于中至十
rp-16	油性置换型	九个月	可浸或抹于零件工序间防锈。
rp-17	脱水防油	六个月	可浸或抹于零件工序间防锈。
rp-18	水溶性	一至四星期	金属零件浸涂或漏筒打磨防锈之用,用
rp-19	腊性	二年	机件远运或长期保存用,产品包装防
rp-20	硬膜	长期	机件远运或长期保存用。