

# 镇江密度板甲醛释放量检测 气候箱法甲醛检测

产品名称	镇江密度板甲醛释放量检测 气候箱法甲醛检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

如果家装预算比较有限的话,那么密度板是不错的选择。这类板材就是人们经常使用的一类板材,它采用粉末状的木质纤维经高温压制成型,具有很好的平整性。这类板材质地柔软耐冲击,强度较高,压制好后密度均匀,也容易再加工,适合做吸塑板、

烤漆板等。但缺点是防水很差,很容易膨胀和变形。选购密度板:密度板主要检测甲醛释放量和结构强度,密度板按甲醛释放量分E1级和E2级,甲醛释放量超过30mg/100g不合格。一般讲,上规模的生产厂的密度板大部分都合格。市场上的密度板大部分是E2级的,E1级的少。

- 1、实木颗粒板:是以刨花板的工艺生产的板材,是将各种枝丫、小径木、速生木材等基材切削制备成一定规格的木片,然后再经过干燥,拌以无醛胶粘剂,硬化剂、防水剂等,经高温高压下压制而成的一种人造板。
- 2、高密度板:高密度板是常用的人造板,是将木材、树枝等发在水中泡过后,打碎压制加工而成的,密度均匀,强度较高,加工起来也较为容易,缺点是防潮性不好,潮湿的地方不宜使用,用来做衣柜还不错。
- 3、木工板:即市面上细木工板,是利用天然旋切单板与实木拼板经涂胶、热压而成的板材。根据材质的优劣及面材的质地可分为“优等品”、“一等品”及“合格品”。内芯的材质也有杨木、桦木、松木、泡桐等多种。
- 4、双面饰板:是将带有不同颜色或纹理的纸放入树脂胶黏剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成的装饰板。
- 5、指接板:又名集成板,是将经过深加工处理过的实木小块像“手指头”一样拼接而成的板材,木板间采用锯齿状接口,原木条之间是交叉结合,本身有一定的结合力,又因不用再上下粘表面板,所以使用的胶极其微量。

目前市面上的衣柜品种繁多,但从装修风格上开始选择,可以将选择的范围缩小,仅在适合自己家装风格的产品中挑选。根据房间的大小选择衣柜,根据房间使用者选择衣柜,老年人选择的衣柜不适宜过高

，老年人不适宜爬上爬下;儿童选择衣柜时应该选择抽屉位置高一些的衣柜，避免儿童在抽拉时夹伤;成年人应该增加悬挂的空间，便于放置经常更换的服装。当你考虑好怎么定制衣柜风格后，应注意板材、封边、五金三大因素。

首先是板材，整体衣柜材料的好坏直接决定了衣柜品质的高低。目前市面上板式衣柜的板材主要有颗粒板，纤维板，其中纤维板又有高密度，中密度和低密度之分。板材厚实，密度足够是衣柜坚固耐用的首要条件。其次是封边，板材的封边是衣柜工艺是否精细的标准，选择衣柜时，看看封边有没有不平或者翘起的现象，机器封边一般均匀，手工封边比较粗糙，会挂伤衣物。后是看衣柜的五金配件，品牌衣柜的滑轮一般都应该内带滚珠，有不干性润滑酯，且采用这种滑轮，衣柜的承重力大，也更耐压耐磨。