

直插晶振49U/S 309/308/206

产品名称	直插晶振49U/S 309/308/206
公司名称	深圳市港中兴电子有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:GZX 型号:49u/49s/308/206 种类:晶振
公司地址	中国 江苏 苏州市相城区 江苏省 苏州市 相城区 阳澄湖西路
联系电话	86 512 69225162 13862145093

产品详情

品牌	GZX	型号	49u/49s/308/206
种类	晶振	标称频率	1-200 (MHz)
调整频差	20 (MHz)	温度频差	20 (MHz)
总频差	20 (MHz)	负载电容	20 (pF)
负载谐振电阻	20 ()	激励电平	.01 (mW)
基准温度	25 ()	插入损耗	0 (dB)
阻带衰减	0 (dB)	输入阻抗	0 (k)
输出阻抗	00 (k)		

港中兴电子 (gzx)

全系列直插晶振49u 49s 309 308 206 105 um-1 um-5 49t 50u

产品名称:石英晶体谐振器hc-49us

产品编号:hc-49us

特征:电阻焊接;低功耗;高可靠性;宽频率范围

常用参数:

标称频率	3.5000~80.000mhz		
振动模式	fundament 3.5~30.0mhz	3rd overtone 30~80mhz	20.0~40mhz

切型	at	at	bt
频率偏差	± 20ppm, ± 30ppm, ± 50ppm		
频率稳定度	± 20ppm, ± 30ppm, ± 50ppm		± 100ppm
负载电容	8pf~33pf,series		
静态电容	7.0pf max		
激励电平	0.01~2.0mw max		
绝缘电阻	500m min/100 ± 15vdc		
等效电阻	see table		
工作温度范围	a)-10 ~+60 b)-20 ~+70 c)-30 ~+80 d)-40 ~+85		
年老化率	5ppm/ year		

注：特殊规格可按客户要求提供

更多详细参数请向我司客户人员索要,非常感谢您对我们公司的关注!