

美洲豹蓄电池HTS12-7 12V系列产品简介

产品名称	美洲豹蓄电池HTS12-7 12V系列产品简介
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美洲豹蓄电池 型号:12V7AH 产地:北京
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

美洲豹蓄电池HTS12-7 12V系列产品简介

美洲豹(LEOPARD)蓄电池厂家是一家集科研、开发、生产、商贸、服务于一体的蓄电池厂家，公司拥有行业先进的生产、检测、试验等精良设备,产品范围有2V、6V、12V，容量从1.2Ah—3000Ah，产品以其高容量，大功效，超长使用寿命。

美洲豹(LEOPARD)蓄电池应用领域：电话交换机电器、医疗设备及仪器仪表计算机不间断电源（UPS）输变电站，开关控制和事故照明消防、安全及报警监测交通及航标信号灯电动车,工业用车

免维护：采用先进的阀控式密封技术，以及吸附式玻璃纤维隔板，因此在寿命期内无需补加电解液。2.密封性:独特的结构和密封技术保证LEOPARD电池无电解液的溢漏,放置任意位置也能正常使用.3无记忆效应:有些电池如NI-CD电池在经多次循环后容量会相应降低,即记忆效应，而LEOPARD电池不存在这种性能.

4低自放电:LEOPARD电池采用特殊的铅钙合金板栅使得自放电控制在少,即使长期存放也无需补充电.5长寿命:特殊材质的板栅及高分子材料添加的电解液,使得LEOPARD电池的使用寿命大大延长.6适用温度范围广:LEOPARD系列电池可以在-15oC到50oC的范围内使用.7安全性：采用低压安全的通气阀系统，在电池内部不会产生过多气体的形成，而达到正常

使用的安全性。

蓄电池的正确使用和维护主要有以下7点:1、检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,安装不牢靠会因行车震动而引起壳体损坏。另外不要将金属物放在蓄电池上以防短路。2、时常查看极柱和接线头连接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂。3、不可用直接打火(短路试验)的方法检查蓄电池的电量这样会对蓄电池造成损害。4、普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用之前适当充电。至于可加水的免维护蓄电池并不是不能维护适当查看必要时补充蒸馏水有助于延长使用寿命。5、蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡若通气孔被堵塞使气体不能逸出当压力增大到一定的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。

6、在蓄电池极柱和盖的周围常会有黄白色的糊状物,这是因为腐蚀了极柱、线卡、固定架等造成的。这些物质的电阻很大,要及时清除。7、当需要用两块蓄电池串联使用时蓄电池的容量相等。否则会影响蓄电池的使用寿命。

频繁操作试验。此项试验包括频繁起动与频繁转换。(1)频繁起动的目的在于检验逆变器、锁相环、静态开关和滤波电容的动态稳定和热稳定。其方法是起动UPS,当逆变器起动成功,有输出电压和电流,达到技术要求后,带负载运行。然后减去负载,停机,再起动UPS,这样连续多次。(2)频繁切换试验,主要是检测转换时供电有无断点,在线式UPS是不应该出现断点的。充电器的起动试验。为了保护电池,避免充电器启动时对电网的冲击,一般UPS的充电器启动,均有限流启动功能,充电器由启动到正常运行的过渡过程,时间一般在10s以上,电流一般限定在电池容量的1/10。