

# 10立方储气罐出租 储气罐租赁 贤易租赁工厂可参观

产品名称	10立方储气罐出租 储气罐租赁 贤易租赁工厂可参观
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/个
规格参数	品牌:贤易租赁 压力:1-10公斤 容积:1-20立方
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

## 产品详情

根据储气罐的安全系数，储气罐分为简单压力容器和固定式压力容器，主要根据以下几方面区分：

### 一、本体界定

#### 1) 简单压力容器

与外部管道或者装置用螺纹连接的个螺纹接头、法兰连接的个法兰密封面、专用连接件或者管件连接的个密封面；简单压力容器开孔部分的承压盖及其紧固件；非受压元件与简单压力容器本体连接的焊接接头；所用的安全阀、爆破片（帽）、压力表、水位计、测温仪表等安全附件。

#### 2) 固定压力容器

与外部管道或者装置焊接连接的环向焊接接头的坡口面、螺纹连接的个螺纹接头端面、法兰连接的个法兰密封面、专用连接件或关键的个密封面；压力容器开孔部分的承压盖及其紧固件，非受压元件与压力容器的连接焊缝。

### 二、材料

供货状态为热轧或者正火的镇静钢，碳含量（熔炼分析）=不大于0.25%，磷和硫含量均不大于0.045%，室温下标准抗拉强度规定值的下限小于540MPa。

供货状态为热轧或者正火的镇静钢，抗拉强度规定值的下限小于540MPa的低合金钢钢板。

### 三、制造条件

制造单位应当具备A1级、A2级、C级、D1级或者D2级中任一项压力容器制造资格.同型号简单压力容器可按批组织生产，组批时间，连续生产时间不超过15天，组批数量，对于内直径 $D_i \leq 400\text{mm}$ 的，按生产顺序以不超过1000台为1批，对于内直径 $D_i > 400$ 的，按生产顺序以不超过500台为1批，同一批同一型号的罐子可以只出一份制造工艺和焊接工艺。

应当取得特种设备制造许可证，按照批准的范围进行制造，每台罐子都应当有相对应的独立工艺卡和焊接工艺。

#### 四、检测

每批筒产品至少抽1台进行射线检测，日产量不足1批时，也必须抽1台进行射线检测。建议水压测试，小容器的可以使用气压检测；体积大的不建议使用气压测试；使用气压测试应当在确保安全的前提下进行。在使用年限中，使用中不需要进行检验。

每台都需进行射线检测。可以使用液压试验、气压试验以及气液组合压力。使用中需要进行压力容器定检。