

易加工耐磨ABS 日本东丽 250-SG5

产品名称	易加工耐磨ABS 日本东丽 250-SG5
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:易加工耐磨 型号:250-SG5 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

易加工耐磨ABS 日本东丽 250-SG5

ABS 韩国LG XR-407E熔体流动速率:1 g/10min密度:1.08 g/cm³成型收缩率:0.55 %缺口冲击强度:19 拉伸强度:45 MPaABS 韩国LG XR-409H熔体流动速率:0.3 g/10min密度:1.05 g/cm³成型收缩率:0.55 %缺口冲击强度:59 拉伸强度:44 MPaABS 韩国LG AF-312C特性备注:阻燃用途:电器产品熔体流动速率:50 g/10min密度:1.18 g/cm³成型收缩率:0.55 %缺口冲击强度:25 拉伸强度:42 MPa

ABS ????? AG15E1

ABS ????? AF3500

ABS ????? AF3535

ABS ????? AG15A2

ABS ????? ANC120

ABS ????? AE8000

ABS ????? AT5500

ABS ????? AX4000

ABS
ABS

??LG
XG-569C

TR-558AI
XG-570