

## 耐高温电镀级ABS 日本东丽 335-X01

产品名称	耐高温电镀级ABS 日本东丽 335-X01
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:耐高温电镀级 型号:335-X01 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

## 产品详情

耐高温电镀级ABS 日本东丽 335-X01

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/AH2003/台湾化纤 用途：

其它 特性备注：黑色、雷雕反白效果佳 重要参数：熔体流动速率:25 g/10min 密度:1.08 g/cm<sup>3</sup>  
成型收缩率:0.55 % 缺口冲击强度:64 拉伸强度:47 MPa 弯曲强度:84 MPa 弯曲模量:2650 MPa 硬度:110

热变形温度:88 ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/AX4300/台湾化纤 用途：

其它 特性备注：耐热性、高耐冲击性 重要参数：熔体流动速率:5.5 g/10min 密度:1.05 g/cm<sup>3</sup>  
成型收缩率:0.4 % 缺口冲击强度:294 拉伸强度:42 MPa 弯曲强度:71 MPa 弯曲模

ABS 台湾台化 AG15A1(2)

ABS 台湾台化 AG15A0

ABS 台湾台化 AG15A0(2)

ABS 台湾台化 AG15A3

ABS 台湾台化 AG15A3(2)

ABS 台湾台化 AG15AJ

ABS 台湾台化 AG15AS

ABS 台湾台化 AG10AP

ABS 台湾台化 AG10NP

ABS 台湾台化 AG12A0

ABS 台湾台化 AG12A1