

SW3000纯蒸汽取样器，全自动纯蒸汽冷凝水取样器，风冷型纯蒸汽取样器

产品名称	SW3000纯蒸汽取样器，全自动纯蒸汽冷凝水取样器，风冷型纯蒸汽取样器
公司名称	安徽鼎诺仪器科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	型号:SW3000 功能:蒸汽冷凝水取样 产地:合肥
公司地址	安徽省合肥市高新区习友路1678号圣联香御公馆5幢2703
联系电话	15156683480 15156683480

产品详情

SW3000??

??

??,??/????????????????????,????????????????,????????,????????????????????
????????????,????????????????????????,?????,pH, TOC, ???, ???,????????????,????????
????????????????????,??

??????

??

??

??2?3????????????????????

??
??

??

采用国际技术,用于纯蒸汽冷凝水取样,设备操作简单,快接到管路,设备小巧轻便,取样简单易于操作,长时间取样或者换点转移都非常方便,节省时间。无需外接冷却水,省时省力,使用过程安全。本设备主要用于纯蒸汽的冷凝取样,通过空气换热将不锈钢导管中的蒸汽进行降温,使其凝结成水,通过检验冷凝水的水质

成分,确认纯蒸汽是否符合检测标准。本产品适用于生物、制药等领域纯蒸汽灭菌系统的蒸汽取样。依据行业FDA和cGMP要求设计制造,可移动,接装方便。满足不同现场使用情况,配置蒸汽不锈钢连接软管。取样器换热管采用无菌级316L不锈钢管,降低污染风险。

????????????????

- | | |
|---|-----------------------------------|
| | 要求 |
| 1 | 纯蒸汽冷凝水的取样 |
| 2 | 取样速率约150ml/min。 |
| 3 | 能实时监测蒸汽温度。 |
| 4 | 灭菌参数动态显示,能判断杀死率,保障取样管路灭菌。 |
| 5 | 风冷设计 |
| 6 | 盘管部分采用316L材质,全卫生型设计,满足GMP对制药器具要求。 |
| 7 | 设备可进行清洗灭菌。 |
| 8 | 锂电池供电,能连续工作6小时以上。 |
| 9 | 不用外接循环水。 |

????FDA?cGMP??316L????????????????

SW3000????????????????????

??????????????

??????????????

?F0??????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

SW3000??????????????

1??

2????????????????????F0????????????????????????????????

3????????????????????150ml/min????????????????????

4????????????????9kg????????????????????????????????

5??,??????

