

## BE蓄电池BE200-12成都参数

产品名称	BE蓄电池BE200-12成都参数
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	1300.00/节
规格参数	品牌:BE蓄电池 型号:BE200-12 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

## 产品详情

BE蓄电池BE200-12具体型号参数

型号BE200-12

额定电压12V

额定容量200AH

外形尺寸（mm）

522（长）238（宽）218（高）

铅酸免维护蓄电池有自放电现象,如果长期放置不用(一般放置六个月以上,自放电为50%),会使能量损失掉,因此需定期进行充放电。蓄电池维护人员可以通过测量电池开路电压来判断电池的好坏,以12V电池为例,若开路电压高于12.5V,则表示电池储能还有80%以上,须充电10小时以上;若开路电压为12~12.5V之间,则应该立刻进行补充充电,须充电13~24小时;若开路电压低于12V,则表示电池存储电能不到20%,须充电48小时以上。充电完后测开路电压应在13V左右。故存放时,建议用户不要放置太长时间,有条件的用户建议3个月做一次充放电,以保证电池的容量达到理想值。使用前,查看外表,看看接线柱是否被氧化,是否需要打磨;再看看蓄电池外表是否干净,如有灰尘应用干布擦干净。开口式(无YONG久性盖子,产生的气体可以自由逸出,只装有与壳体不固定的盖板,以减少酸雾,现几乎被淘汰);排气式(电池壳体与电池盖固定在一起,盖的注酸口装有排气栓);防酸隔爆式(电池盖上装有防酸阻火栓,蓄电池允许电池排气,但酸雾不逸出,遇有外界火源时电池内部不燃烧、不爆炸);防酸消氢式(装有催化栓,可使电池析出的氢氧重新化合为水,返回电池。同时具有防酸防暴功能);阀控式密闭蓄电池(蓄电池密闭,不需要加水,装有安全阀,电池内压力过大时可排出气体,外界气体不能进入电池内部,该种蓄电池是免维护蓄电池)。