

户外移动电源逆变电源PCBA供应

产品名称	户外移动电源逆变电源PCBA供应
公司名称	深圳市奥隆电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	AL:500-5000w
公司地址	深圳市宝安区西乡街道盐田村高树围西一巷六号
联系电话	075523726010 18824258010

产品详情

双向逆变器方案；500W储能电源方案；户外旅行箱储能电源方案；双向变流器方案；3000W逆变方案；5000W储能电源方案；拉杆箱电源储能方案；

产品特点：

超级快充

一体化交直流双向变换，充放电等功率，无需额外充电器

高效率

采用先进技术设计，低损耗，低发热，节省电池电量，延长放电时间

小体积

高功率密度，占用空间小，重量轻，结构强度高，适合便携式，移动式应用

出色的负载适应性

输出 100/110/120V&220/230/240V, 50/60Hz 正弦波，强劲过载能力，适用各种

IT 设备，电动工具，家用电器，不挑负载

超宽输入电压频率范围

85-300Vac 极宽的输入电压（220V 系统）&70-150Vac 极宽的输入电压（110V 系

统）及40~70Hz 频率输入范围，无惧恶劣电力环境

采用 DSP 数字控制技术

采用先进的 DSP 数字化控制技术，多重完善保护，稳定可靠

可靠产品设计

全玻璃纤维双面板材，配合大跨距元件，结实，耐腐蚀，大幅提高环境适应性

4. 规格参数表：

Model HOPE210-48H33RTD HOPE210-48H33RMD

额定功率 3KVA

峰值功率 6KVA

机器架构 双向交直流逆变器

输入输出相数 单相输入/单相输出

工作模式

自动充电：接入市电自动对电池充电

手动逆变放电：手动启动电池逆变交流输出

不间断电源模式：市电交流直供，市电中断自动切换逆变供电(<10ms)

输出线数 单相两线 (L,N)+保护地

额定电压 220/230/240VAC输出

输出电压精度 $\pm 1\%$

输出频率 50/60Hz $\pm 0.1\%$ (定频模式)/同市电交流模式)

输出波形 纯正弦波

输出失真度(THDV%)<2%(线性负载)<7%(非线性负载)

过载能力30s@105%~120%额定负载

10s@120%~150%额定负载0.2S@>150%额定负载效率

市电充电(交流->电池)高94%电池放电(电池->高92%

关机漏电流 <50uA市电输入输入线数 单相两线 (L,N)+保护地

输入电压范围 零火相电压: 90~300VAC

输入频率范围 30Hz-80Hz输入功率因素 0.95

电池 电池额定

电压 48V