

# 用丁基再生胶生产蒸汽管的优点

产品名称	用丁基再生胶生产蒸汽管的优点
公司名称	衡水市鸿运特种再生橡胶有限公司
价格	10.00/吨
规格参数	规格:20KG 拉伸强度:6.6MPA 扯断伸长率:420%
公司地址	衡水市京大路东橡胶城2区29号31号（注册地址）
联系电话	2686766 13091187722

## 产品详情

河北鸿运丁基再生胶突出的特点是气密性和气密性，还具有强力好、细度高、耐热、耐臭氧、耐老化、耐腐蚀、吸音减震、手感弹性好等特点。HYW11F9M2L

河北鸿运丁基再生胶是采用900以上的废旧丁基内胎为主要原料，经过挑拣粉碎，采用先进的分段脱硫法工艺脱硫，再经过80目过滤，精炼等多道工序制作而成，可单独使用也可与丁基原胶并用生产挤出或模压型高气密性产品，也可与乙丙橡胶并用改善橡胶制品性能。

丁基再生胶凭借其优势在很多橡胶制品中都有体现，下面介绍一下用丁基再生胶生产蒸汽管的优点，丁基再生胶气密性好，水密性好，使用本产品生产蒸汽管不易出现漏气，渗水的现象，可以使蒸汽管保持好的压力；耐热性好，使用树脂硫化的丁基再生胶可以耐150 以上高温，因此使用丁基生产的蒸汽管可以在长期使用中保持良好的使用性能；耐老化，耐臭氧，因此可以在恶劣天气，恶劣环境中长期使用，延长使用寿命；丁基再生胶流动性好，可塑度高，可以改善蒸汽管的加工工艺。

丁基再生胶是废橡胶循环利用的资源，价格比原胶要低很多，使用丁基再生胶替代原胶生产可以保证质量，还能明显降低原料成本和生产成本。如果想生产高指标的蒸汽管可以和原胶并用。

河北鸿运再生胶厂可免费提供再生胶配方和技术指导，不仅可以保证质量，还可显著降低原料和生产成本，本公司的产品质量稳定，经济实惠，是广大橡胶制品企业厂家的优质选择，我们期待与您的合作。