

# 提供天津布袋除尘器煤粉碎室气箱脉冲袋式收尘器筛焦楼单机布袋收尘器厂家顶呱呱

产品名称	提供天津布袋除尘器煤粉碎室气箱脉冲袋式收尘器筛焦楼单机布袋收尘器厂家顶呱呱
公司名称	泊头市科杰环保机械有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州泊头市西环工业开发区36号
联系电话	0317-8290691 13582701096

## 产品详情

提供[布袋除尘器](#)

天津布袋除尘器煤粉碎室气箱脉冲袋式收尘器筛焦楼单机布袋收尘器厂家顶呱呱13582701096-泊头市科大环保机械有限公司

：PPC气箱脉冲布袋除尘器本体分隔成若干个

箱区，每箱有32、64、96等条滤袋，在每箱

侧边出口管道上有一个气缸带动的提升阀。

除尘器在过滤含尘气体一定的时间时，清灰

控制器会发出信号，第一个箱室的提升阀就

开始关闭切断过滤气流；然后箱室的脉冲阀

开启，以大于0.4MPa的压缩空气冲入净气室

，清除滤袋上的粉尘；当这个动作完成后，

提升阀重新打开，使这个箱室重新进行过滤

工作，并逐一按上述程序完成全部清灰动作布袋除尘器煤粉碎室气箱脉冲袋式收尘器筛焦楼单机布袋收尘器 通风除尘系统需要配套风机和空气压缩机

，驱动需要三相四线制的电源，除尘器清灰

要配用1台脉冲控制仪。脉冲仪安装在除尘器的附近。控制柜（箱）的电源由建设方提供相关。要求将电缆拉至控制柜内总开关上桩。同时请提供公共接地极，方便地线连接。

脉冲袋式除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质（布袋或滤筒）上附着的粉尘；根据布袋除尘器的大小可能有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或PLC控制，每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘，而其他的布袋或滤筒正常工作，隔一段

时间后下一组脉冲阀打开，清理下一部分。脉冲布袋除尘器性能特点：脉冲布袋除尘器离线式清灰，除尘效率高达

99.99%以上，粉没有二次吸附现象，特别

适用于处理高浓度的烟气情况。脉冲布袋除尘器利用高温烟气反吹，不会出现结露、糊袋现象。新型易清灰滤料除尘布袋的使用，可

靠的烟气温度跟踪系统，能适应复杂的烟气

条件。脉冲布袋除尘器为全自动电脑控制，操作

简便，可靠性好，过滤效果好。气箱式结构，降低了局部阻损，并免

除了滤袋安装不便等相关问题。压缩空气，配套1台0.6立方米/分钟的空

压机，1个0.6立方米的贮气罐及相关的配气

设备和管道。空压机系统供气给1套布袋除

尘器的清灰工作。

在布袋除尘器煤粉碎室气箱脉冲袋式收尘器筛焦楼单机布袋收尘器出风口与风机的进口联接我们设计为软联接，以消除因风机高速运转带来的震动；在风机的出口设计有消声器，以降

低因风机高速运转产生的噪声；

4、布袋除尘器煤粉碎室气箱脉冲袋式收尘器筛焦楼单机布袋收尘器除尘设备处理能力的计算；本系统按所有生产设备满负荷生产设计。处理风量计算 管道内流速以27m/s计算

吸尘口流速以30m/s计算

处理风量是指除尘设备在单位时间内所能净

化气体的体积量。单位为每小时立方米

( $m^3/h$ )或每小时标立方米( $Nm^3/h$ )。是

袋式除尘器设计中最重要的因素之一。根据风量设计或选择袋式除尘器时，一

般不能使布袋除尘器煤粉碎室气箱脉冲袋式收尘器筛焦楼单机布袋收尘器在超过规定风量的情况下运

行，否则，滤袋容易堵塞，寿命缩短，压力

损失大幅度上升，除尘效率也要降低；但也

不能将风量选的过大，否则增加设备投资和

占地面积。布袋除尘器煤粉碎室气箱脉冲袋式收尘器筛焦楼单机布袋收尘器合理的选择处理风量常常是  
根据

工艺情况和经验来决定的。13582701096更多除尘器信息请参照：

<http://www.btkdhb.com/bdcc/>