

提供兖州科大电磁脉冲阀淹没式脉冲电磁阀除尘器清灰阀喷吹阀韩国工艺厂家质保

产品名称	提供兖州科大电磁脉冲阀淹没式脉冲电磁阀除尘器清灰阀喷吹阀韩国工艺厂家质保
公司名称	泊头市科杰环保机械有限公司
价格	70.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州泊头市西环工业开发区36号
联系电话	0317-8290691 13582701096

产品详情

提供兖州科大电磁脉冲阀淹没式脉冲电磁阀除尘器清灰阀喷吹阀韩国工艺厂家质保13582701096-泊头市科大环保机械有限公司

：电磁脉冲阀的工作原理是利用电力的脉冲转

化为机械的脉动使得脉动气体的强大能量变

成动量在短时间内释放产生巨大冲力,用脉冲

控制仪控制其脉冲的间隔应根据额定气体压

力恢复时间来确定。当线圈瞬时通电,电磁

力使衔铁运动,当线圈断电时,衔铁则靠永磁

力自保持,这时主阀腔内的膜片上部介质压力

通过泄压孔,使膜片上、下形成压差,在进口

介质压力的作用下,托起膜片,则主阀打开。

当给线圈一个瞬时反向电流时,衔铁向反方

向运动,切断泄压孔,介质通过主阀平衡孔进

入膜片上部,封住主阀口。

DSF-Y型阀为淹没式电磁脉冲阀, 阀座嵌入气

包内安装,阻力小,流通性好,喷吹量高,提高了

负荷带动量,扩大了气源压力的使用范围,更

适合于气源压力较低场合使用。电磁脉冲阀一般用铝合金制成, 表面处理为

抛光, 氧化, 黑色面漆等处理, 经打压耐压

实验方可入库。直接从外观看淹没式电磁脉

冲阀的外口与先导头在一条直线上, 一般外

口以插接方式安装在气源管上, 而直角式电

磁脉冲阀的外口与先导头之间成九十度角,

一般外口以螺纹方式连接。DMF-Y-40淹没式

电磁脉冲阀它直接安装在气包上, 具有更好

的直通喷吹作用, 工作气源损失较小。适用

于气源压力范围较宽的场合。 技术指标: 工作压力: 0.3-0.6Mpa 工作介质: 清洁空

气 电压: Dc24v/Ac220v 电流: 800mA/60mA 使用环境: 温度-10 ~ 55 空气相对温

度不超过85% 膜片寿命: 100万次或2~3年 DSF-100淹没式电磁脉冲阀应用在各种脉冲

袋式除尘器上多年, 技术性能均达到设计要

求, 运行效果好, 性能稳定, 维护简便, 使

用寿命长。 该阀与贮气包连接有两种方式: A: 螺纹连接式

B: 插管连接式 技术指标: 工作介质: 清洁空气 电压: dc24v/AC220V

电流: 800ma/60ma 使用环境: 温度-10 -55 空气相对湿度不超过85%

膜片寿命: 100万次或2-3年 A式和B式尺寸表: 型号 D (A式) D (B式) D1 D2 D3 H H1

H2 H3 d DSF-40 G1"-2 1"-2 120 160 180 24 53 190

81 8- 9 DSF-50 G2"-2 1 1/2"-2 120 160 180 24 53

190 81 8- 9 DSF-70 G2"-2 60 147 185 206 25 57 201

192 8- 11 DSF-80 G3"-2 75 147 185 206 25 60 204

195 8- 11 DSF-100 G4"-2 89 174 218 240 27 56 214

8- 1113582701096更多信息请参照:

<http://www.btkdhb.com/>