

# 江阴市人造板材甲醛释放量检测

产品名称	江阴市人造板材甲醛释放量检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

地热地板是指铺设在地面供暖系统上的木质地板，又称地采暖地板。目前市场上用于地热的地板主要有：实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、实木地板等三种。其中实木地板因为变形量较大，市场上只有少量较为稳定的木材种类用作地热地板；而实木复合地板、浸渍纸层压木质地板这两种复合地板由于变形量小、热传导性优，被广泛应用于地热地板。

目前国家有关部门对地板产品甲醛限量释放值的检测，是在18 °C至22 °C的标准环境下测定的，而在日常生活中，室温常常超过22 °C。这就意味着，在正常使用状态下，地板产品的甲醛释放量是会超过其在检测中的释放量。“3·15”前夕，地板行业出现了例28 °C环境下甲醛释放量检测报告

### 甲醛释放量测试系统GBGB17657-2013

甲醛释放量测试系统由甲醛测试试件平衡预处理恒温恒湿室和甲醛释放量测试气候箱组成，完全满足GB 18580—2017、GB17657—2013标准的要求。

### 用途与使用范围

甲醛测试试件平衡预处理恒温恒湿室提供单独的试验空间，能够消除甲醛测试试件释放甲醛互相污染从而影响试验结果，大大提高了试验精度。多舱的配置使得可以进行循环试验，大大提高了试验效率。

甲醛测试试件平衡预处理恒温恒湿室是华衡公司针对GB18580—2017、GB17657—2013-4.60标准中板材试样的15天预处理要求专门生产的试验设备，本设备具备一台设备有多个环境舱，本机型可实现4块标准试样样品的预处理，不产生交叉污染。避免不同样品同时进行预处理所带来的相互干扰的问题。可有效

提高检验机构的样品检测与评价效率。

试件在 $23 \pm 1$  ，相对湿度  $(50 \pm 5)\%$ 条件下放置  $(15 \pm 2)$  d，试件之间距离至少25mm，使客气在所有试件表面上自由循环，恒温恒湿室内空气置换率至少每小时1次，室内空气中甲醛质量浓度不能超过 $0.10 \text{ mg/m}^3$