

# 山体护坡生态袋 草籽植生袋 长丝短丝生态袋 防紫外线

产品名称	山体护坡生态袋 草籽植生袋 长丝短丝生态袋 防紫外线
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	.23/平方米
规格参数	型号:绿化防护型 规格:40X60 40X80 用途:植被绿化 固土防护
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

## 产品详情

生态袋护坡施工时每码放一层生态袋必须进行后侧回填，且回填土必须夯实，夯实的回填土可以保证生态袋的稳定性，还有利于使码放下一层生态袋时保持统一的高度，其中对回填土的成分也有一定的标准要求，回填土一般应采用基槽中挖出的土，但不得含有有机杂质，若含有机杂质过多，使用前应过筛，其粒径不大于50mm，含水率应控制在16%左右；粘土材料不可使用，这些材料拥有过多的湿度，并且不能被压得很牢。回填土成分在生态袋护坡工程中也是关键的一项，不可因小失大，用了不该用的回填土，进而影响到生态袋整体边坡的稳定。

采用生态袋护理边坡，每一工序都很关键、不可马虎，其中最后一道工序——封顶，更应该严格按照标准的生态袋施工工艺进行操作，首先顶部的生态袋应该垂直边坡码放（即纵向码放），并且用木槌逐一夯实，为了防止雨水对后边坡土体和生态袋面的冲刷造成水土流失、影响生态袋整体边坡结构的稳定，可以设置截水沟等排水措施或在顶层生态袋体后边铺设防渗膜，可有效的阻止雨水下渗，避免造成过度的沉降，影响生态袋柔性边坡结构的稳定性。