

惠州体育场运动地胶,室内PVC地胶,报价

产品名称	惠州体育场运动地胶,室内PVC地胶,报价
公司名称	河北跃羚体育器材有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	产地:河北 品牌:跃羚 型号:YL-031
公司地址	河北省石家庄桥西区槐安路246号
联系电话	19933047934 19933047934

产品详情

六、地板的铺装-预铺及裁割1、无论是卷材还是块材，都应于现场放置24小时以上，使材料记忆性还原，温度与施工现场一致。2、使用专用的修边器对卷材的毛边进行切割清理。3、块材铺设时，两块材料之间应紧贴并没有接缝。4、卷材铺设时，两块材料的搭接处应采用重叠切割，一般是要求重叠3厘米。注意保持一刀割断。

七、地板的铺装-粘贴1、选择适合PVC地板的相应胶水及刮胶板。2、卷材铺贴时，将卷材的一端卷折起来。先清扫地坪和卷材背面，然后刮胶于地坪之上。3、块材铺贴时，请将块材从中间向两边翻起，同样将地面及地板背面清洁后上胶粘贴。4、不同的贴合剂在施工中要求会有所不同，具体请参照相应产品说明书进行施工。惠州体育场运动地胶,室内PVC地胶,报价

八、地板的铺装-排气 1、地板粘贴后，先用软木块推压地板表面进行平整并挤出空气。2、随后用50或75公斤的钢压辊均匀滚压地板并及时修整拼接处翘边的情况。3、地板表面多余的胶水应及时擦去。4、24小时后，再进行开槽和焊缝。

九、地板的铺装-开缝1、开槽必须在胶水固化后进行。使用专用的开槽器沿接缝处进行开槽，为使焊接牢固，开缝不应透底，建议开槽深度为地板厚度的2/3。2、在开缝器无法开刀的末端部位，请使用手动开缝器以同样的深度和宽度开缝。3、焊缝之前，须槽内残留的灰尘和碎料。惠州体育场运动地胶,室内PVC地胶,报价

十、地板的铺装-焊缝1、可选用手工焊枪或自动焊接设备进行焊缝。2、焊枪的温度应设置于约350度左右。3、以适当的焊接速度(保证焊条熔化)，匀速地将焊条挤开好的槽中。4、在焊条半冷却时，用焊条修平器或月型割刀将焊条高于地板平面的部分大体割去。5、当焊条冷却后，在使用焊条修平器或月型割刀把焊条余下的凸起部分割去。