

415v转380v变压器出口马来

产品名称	415v转380v变压器出口马来
公司名称	东莞市宏冠机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:卓尔凡电源 输入电压:415v 输出电压:380v
公司地址	广东省东莞市东城街道砖窑三横路38号(注册地址)
联系电话	0769-86866156 13929410002

产品详情

出口印尼设备变压器，三相415v变380v变压器，三相隔离变压器厂家

三相干式变压器

材料说明

一、铁芯

采用全新优质高硅硅钢片，主要材质为0.35厚H18、H14、H12、Z11的优质硅钢片，我们根据客房的要求和使用条件，选用较合适之材料，使变压器性能设计达到佳。（常规材料为全新优质硅钢片）。

二、线材

采用PEW、UEW、EIW、SEIW、FEAI漆包线以及玻璃丝包线，耐温等级为F级（155）、H级（180）、HC级（200）、C级（220）。（常规耐温等级为H级180）。

三、绝缘材料

采用耐高温绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。

四、接线端子排

小功率采用端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用优质铜排。

五、夹件

主要采用数控折弯冷扎板，有镀五彩（金黄），蓝锌（银白）、白锌（象牙白）、表面阳极处理（黑色）等环保电镀可供选择。

产品描述

- 1、功率：1KVA-2000KVA；
- 2、输入电压：三相380V等；(按用户需求定制)
- 3、输出电压：三相220、200V等；(按用户需求定制)
- 4、输出电流：根据客户实际使用设备容量确定；
- 5、频率：50/60HZ；
- 6、空载电流：2-10%；
- 7、阻抗电压：2-6%；
- 8、绝缘等级:F级；
- 9、耐压强度：3500V /10mA 一分钟；
- 10、绝缘电阻：> 100M ；
- 11、冷却方式：干式自冷或风冷；
- 12、接线方式： /Yo(常规)；Yo/Y0、Y/ 、 / (按用户需求定制)
- 13、环境温度：- 25 ~ + 50 ；
- 14、相对湿度： 95%；
- 15、海拔高度：< 4000米；
- 16、进出现线方式：根据用户要求；
- 17、带机箱（常规产品IP20防护等级），可显示输入电压、输出电压、工作电流，并带指示灯状态指示；
- 18、初级绕组、次级绕组间设置屏蔽层，电气完全隔离，抗雷击功能强；
- 19、硅钢片：采用宝钢B3**250（或同等）优质晶粒无取向硅钢片，减少变压器损耗、提高变压器效率。

