

湖州市打水井电话,湖州南浔区工地用水钻井团队

产品名称	湖州市打水井电话,湖州南浔区工地用水钻井团队
公司名称	上海舜览智能科技有限公司
价格	100.00/米
规格参数	
公司地址	上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层Z区381室（注册地址）
联系电话	13916766661

产品详情

湖州市打水井电话,湖州南浔区工地用水钻井团队

打水井注意事项：定井位 准备工作 施钻 下管 填料 洗井 验收。（一）基本规定：

1、供水管井的设计、施工，应在具有必要的地质资料后进行。当地质资料不能满足供水管井的设计、施工； 2、供水管井所使用的材料，应符合招标文件、规程、规范及现行标准的有关规定； 3、井位的确定，应考虑下列因素： 1) 需水量和水质要求； 2) 地下水资源可靠； 3) 城镇规划和现有给水设施； 4) 施工、运行和维护方便； 5) 有足够的卫生防护范围；

6) 需水量增加时，有扩建可能。

（二）施工组织：打井工程有限公司将家里打水井*靠谱 打水井注意事项按照工程总进度计划安排进行**工程任务计划，同时打井技术负责人对机组进行技术、安全交底，机长和机组技术人员负责按有关技术、质量、安全规程规范进行施工。在安装、成孔、下管、填料、洗井、抽水试验各个工序完工后会同甲方负责人验收；待工程全部完工后甲、乙双方共同验收。（三）计划工期；

（四）质量标准 成井质量满足共和标准准G296-99供水管井技术规范 and 共和国行业标准SL25

6-2000机井技术规范中有关技术要求： 1、井深：符合设计要求； 2、井孔直径：600； 3、井管直径：325； 4、含砂量：小于1/200000（体积比）；

5、出水量：大于等于40立方米每小时； 6、井身应圆正； 7、井的*角及方位角，不能突变； 8、井深100m以内，井身*角倾斜，不能*过1°；（五）准备工作

、凿井、下管、填料、洗井、封井、设备安装工序要求； 1、准备工作 接到进场许可后，确定井位，组织设备进场，进行电源安装，泥浆坑、蓄水池的开挖，全部准备工作就绪后准备进行施工； 2、凿孔 该工程钻孔所一眼使用的是CZ30型冲击钻机、一眼使用圆心钻机。钻进方法为采用泥浆护壁钻进，终孔后，用直径10毫米钢筋加钻扩孔，把护壁泥浆清除，达到水系通畅； 3、下管：（1）根据地层分布，与甲方确定井管结构并配管，

并会同甲方查验井管质量；（2）下管前适当稀释泥浆；（3）用提吊下管法按设计井管结构依次下管；4、填料 沿井管四周均匀连续填入，随填随测，所填入料的数量及深度与设计量、深度相符；5、封井：为截断上层被污染的水层，按设计要求家里打水井*靠谱 打水井注意事项在适当深度填入料土，适宜段用粘土做成的球（块）状，大小为20-30，且在半干（硬塑或可塑）状态下缓慢填入，止水厚度不得小于5米；-99 4.6的要求：

（1）洗井及时；（2）该井采用活塞拉孔和空压机反冲、正掏联合洗井法，以达到出水量和含砂量的要求；（3）洗井后进行抽水试验，确定该井出水量、含砂量。公司已经建立了整套的经营管理模式和全面的配套设施，拥有一批精干的管理人员和一支高素质的技术队伍，这使得钻井事业**了迅速稳健的发展。