

光采赋活乳封尾机，日间防护霜两头灌装封尾机，出售软管灌装机

产品名称	光采赋活乳封尾机，日间防护霜两头灌装封尾机，出售软管灌装机
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	品牌:中环 适用产品:护肤品 果汁饮料、口服 包装类型:软管
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-160全自动光采赋活日间防护霜软管两头灌装封尾机

作业流程：采用 PLC编程控制

，自动上管、色标定位、气清管空隙、注料喷嘴深入管内充填、尾管内壁热空气加热、尾管外壁冷却(制冷水机排水循环)、热熔压合打字码、尾剪、成品排出。

特点：ZHF-160 全自动软管两头灌装封尾机配备2个填充头，配备双支路管道系统，适用于塑料复合管、铝复合管和金属管。使用自动对色标系统，保证椭圆管或其它异形管自动上管、对标、填充阶段。使用原装的雷斯特空气加热器，密封后设有空气冷却系统，避免热量传至膏体物料和包材处。

适用范围:用于医药(软膏)、食品(调味酱)、化妆品(洗面奶)、护肤品(防晒霜)、日用化工(502胶)等行业的生产包装需求。光采赋活日间防护霜焕活赋能——“灵魂”成分「亮肌赋活精粹」，细腻肤质，维稳强韧

充盈新生——全新升级的「日间节律配方」，激发日间抵御潜能，针对外界损伤，高能锁水对抗干燥，持久维稳润泽。强韧日间抵御力，焕活整日好气色。使用方法：以刮棒沾取两颗珍珠大小用量细致涂抹于面部。

技术参数：

技术参数：

运转速度：120/min/(max)

灌装容量：1-310ml

灌装精度： $\pm 0.5\%$

适合软管长度：50-230mm

适合软管直径：10-55mm

电源：380V，50Hz（220V，60Hz）

热风发电机功率：3kw × 2

压缩空气消耗量：1.2立方米

工作压力：0.6兆帕

漏斗容量：70L

尺寸：2880 × 1790 × 2350（mm）