

河南LED 顺兴丰烁电子 P20室外全彩显示屏

产品名称	河南LED 顺兴丰烁电子 P20室外全彩显示屏
公司名称	河南顺兴丰烁电子技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:顺兴丰烁 型号:P20 种类:LED显示屏
公司地址	郑州高新开发区瑞达路96号
联系电话	86 0371 63805676 15537108818

产品详情

品牌	顺兴丰烁	型号	P20
种类	LED显示屏	显示颜色	全彩
显示方式	其他	像素间距	20 (mm)
模组尺寸	256*128 (mm)	屏幕尺寸	0 (英寸)
亮度	高亮	灰度	0
像素	2500点/m ²	分辨率	0
使用场合	户外		

(1) 像素点参数

序号	项目	参数
1	像素尺寸	5mm
2	像素点间距	20mm
3	像素亮度	6500cd/ m2

(2) 管芯参数

序号	项目	波长	亮度	产地
1.	红色管芯	620-625nm	500mcd	
2.	纯绿管芯	520-525nm	1800mcd	
3.	纯蓝管芯	465-470nm	600mcd	

(3) 屏体技术参数

显示尺寸	
模组尺寸	256mm *128mm
单元板分辨率	16点*8点
箱体尺寸	1280长, 960高
显示密度	2500点/ m2
整屏最大功耗	(800w/ m2)平均功耗 :
包装	纸箱+木架
总重量/ 1 个箱体	kg/642kg
生产周期	25天

驱动方式	静态 恒流驱动
可视距离	20—200米
灰度等级	红、绿、蓝各256级灰度
显示颜色	16777216种
换帧速度	120(帧)/秒
扫描速度	120hz
屏幕寿命	>10万小时
屏幕mtbf	5000小时
盲点率	0.0003
工作电压	ac220v ± 15% 40 ~ 65hz
控制距离	小于100米（无中继）（5类线）（光纤大于500米）
系统工作环境温度	—20 ~ 60