

pH ORP 监视器 M9.06

产品名称	pH ORP 监视器 M9.06
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FIP 型号:M9.06 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

购买数据信息

规格控制面板式组装 尺寸图(开孔尺寸91 0.5mm)

M9.05 导电率监控器

产品代码表明/名字电缆线供电技术导出可挑选传感器型号净重(克)

M9.06.P1面板安装式PH/ORP监控器3/4线

(4-20mA) × 2S.S.R. × 2

脚踏式电磁阀RELAY × 2

C150 石墨电极

C200白金电极

C300不锈钢板电极

C400PEEK电极

550

有关零配件

零配件代码图片叙述材料连接头

F6.CBW03分析仪表挂墙安

原材料：

- 壳体：ABS
- 显示器对话框：PC
- 控制面板与挂壁式组装密封圈：硅胶
- 电脑键盘：5按键硅胶

显示器：

- LCD全图型显示器
- led背光版本号：3色
- led背光激活：客户可调节式5级按时
- 升级速度：1秒
- 机壳：正脸IP65

pH键入范畴：-2-16pH

pH精确测量屏幕分辨率：± 0.01 pH

ORP键入范畴：-2000- 2000mV

ORP精确测量屏幕分辨率：± 1 mV

环境温度键入范畴：-50-150 ° C (Pt100-Pt1000)

温度检测屏幕分辨率：0.1 ° C/ ° F (Pt1000)0.5 ° C/ ° F (Pt100)

装件/IP63ABS PG11连接头 × 2后面接线端子排实体图购买数据信息电气设备

电源电压：12 - 24VDC ± 10% (稳压管)

2 x 电流量导出：

- 4-20mA，绝缘层，彻底可调式、可逆性
- 大环城路特性阻抗：800 (24VDC) - 250 (12VDC)

2 x 中间继电器导出：

- 客户可选用：小值报警、大值报警、对话框报警、

正比例单脉冲、按时单脉冲、关掉

- 光防护，50mA大泄露电流，24VDC大拉工作电压

- 大单脉冲/min：300

- 迟缓：客户可选用

2 x 继电器输出：

- 客户可选用：小值报警、大值报警、对话框报警、正比例单脉冲、按时单脉冲、关掉

- 机械设备SPDT接触点

- 预估机械设备使用期限（低实际操作量）：107

- 预估的电气设备使用期限（低实际操作量）：105开与关/常开常闭转换特性5A/240VAC

- 大单脉冲/min：60