

雅安市荥经县井盖厂家批发

产品名称	雅安市荥经县井盖厂家批发
公司名称	成都九州合创建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:九州合创 型号:700 产地:雅安市荥经县井盖厂家批发
公司地址	成都市武侯区工业区
联系电话	13548105158 18280482185

产品详情

雅安市荥经县井盖厂家批发

雅安市荥经县井盖厂家批发球墨铸铁井盖厂球墨铸铁井盖使用为广泛。

球墨铸铁井盖等级标志设置场合轻型Q 禁止机动车进入的绿地、甬道、自行车道或人行道普通型P 汽10级及其以下车辆通行的道路或停放场地重型Z 机动车通行的道路或停放场地井盖是用来掩盖道路上或家中深井的防御物，用来防止行人或物体坠落。一般分为圆形和方形，在市区的路政方面，一般采用圆形，因为圆形的井盖不易倾斜，能够较好的保护好行人和车辆的安全。使用圆形，主要是考虑到圆形的井盖通过其圆心的每条直径长度都是一样的，这样如果井盖被经过的车辆轧起时，因为不论如何轧起，其直径都会比下面的井口略宽，井盖不会掉到井口里去。而如果采用方形，因为方形的对角线明显长于其每条边长，这样的井盖被轧起时，很容易沿井口的对角线方向掉进井中，造成安全隐患。如果井口做成圆形或明显小于井盖，方形的井盖就不会掉进井中。这里就牵涉到一个材料的大利用和节约的问题。井口的使用取决于井口的大小，如果非要在上面安装个面积远远大于井口的方形井盖，那么材料的利用和实用价值自然没有直接使用圆形的井盖更有效，既节约井盖的材料，也保证了井口的安全。而在乡下和电缆井利用的，一般采用方形，这样可以更好地预防雨水等液体的进入

雅安市荥经县井盖厂家批发球墨铸铁井盖：可看成是碳钢的基体加片状石墨。按基体组织的不同灰铸铁分为三类：铁素体基体灰铸铁；铁素体—珠光体基体灰铸铁；珠光体基体灰铸铁。

球墨铸铁井盖[力学性能]：灰铸铁的力学性能与基体的组织和石墨的形态有关。灰铸铁中的片状石墨对基体的割裂严重，在石墨尖角处易造成应力集中，使灰铸铁的抗拉强度、塑性和韧性远低于钢，但抗压强度与钢相当，也是常用铸铁件中力学性能差的铸铁。同时，基体组织对灰铸铁的力学性能也有一定的

影响，铁素体基体灰铸铁的石墨片粗大，强度和硬度低，故应用较少；珠光体基体灰铸铁的石墨片细小，有较高的强度和硬度，主要用来制造较重要铸件；铁素体—珠光体基体灰铸铁的石墨片较珠光体灰铸铁稍粗大，性能不如珠光体灰铸铁。故工业上较多使用的是珠光体基体的灰铸铁。

球墨铸铁井盖[其他性能]：良好的铸造性能、良好的减振性、良好的耐磨性能、良好的切削加工性能、低的缺口敏感性

灰铸铁井盖的热处理：

- 1.球墨铸铁井盖消除内应力退火
- 2.球墨铸铁井盖改善切削加工性退火
- 3.球墨铸铁井盖表面淬火

雅安市荥经县井盖厂家批发球墨铸铁井盖分为轻型：成-B级、重型：成-A级。轻型是指允许承压210 kN或汽-10级主车，重型是指出厂检验中允许承压360kN或超汽-20级主车。球墨铸铁井盖的规格有三部分组成，例如： 700 D400 QT500-7，其中 700 口径；D400压力等级；QT500-7材质。

产品特点：1、抗拉强度、延伸率、屈服强度以及极限载荷压头几种材料决定性指标比一般铸铁井盖高出很多。

- 2、防盗装置由固定孔及弹簧轴和推力固定卡连接，开启时需专用提锁插入并顺时针旋转90°使锁门退出提取盖板，可自动锁好简单、牢固、可靠。
- 3、升高路面时，通过叠加外框使人孔盖与路面平齐在安装时不必重挖整个人孔盖底座。
- 4、由于在框盖结合面上垫聚氯化醚垫加高了框与盖的配合深度采用六点接触使盖框配合紧密并配合使用铰链，基本上消除了响声减少了振动。
- 5、保证平整度的前提下井盖融入路面与道路成为一体化达到美化城市的效果。

雅安市荥经县井盖厂家批发特点：

- 1，防跳井盖防盗性能强：防盗合金铸铁铸成，非人士无法破坏，井盖专用防盗机构从根本上解决了井盖丢失的社会问题。
- 2，防跳井盖无噪音：所井盖都经过车床加工，解决了因车轮碾压产生的噪声。
- 3，防跳井盖不跳盖：与井圈几何尺寸设计合理，保证疾驶的车辆通过后井盖不翻转，移位。
- 4，防跳井盖寿命长：产品在-40oC 80oC露天条件下正常使用30年以上。
- 5，防跳井盖设计合理：安装，开启方便，便于地下管道设施的检查，维修。
- 6，防跳井盖外型美观：重量轻，承重量大，产品铸纹清晰，防滑性能优良，色彩悦目。

球墨铸铁井盖安装注意事项

- 1、为了增强井圈受压强度，增加井圈底面的座落面积，安装井圈时，井体内径不得大于井圈内径。
- 2、井体台的结构必须为砖混结构，必须坚固平衡，形成结构力后，方可安装井圈和箅座。
- 3、安装箅座时，箅座底面不得悬空。可以参考井圈的安装方法。
- 4、放置井圈和箅座时，应在井圈和箅座底部的混凝土（混凝土厚度不得低于30mm）未凝固时放置到位，并用力压实或敲击振动井圈，使井圈与混凝土紧密结合，以增加井圈和箅座与井体台的接触面积。
- 5、产品安装后的载重量不得超出产品规定的承载能力。
- 6、上盖前要清除井圈内的杂物，避免井盖与井圈点接触。
- 7、用专用工具开启。
- 8、井盖与雨水箅子未安装到位时，须放置安全地方，防止车辆碾压。
- 9、严格按照以上要求安装，否则不予承担任何责任。

我厂家拥有先进齐全的井盖生产设备, www.cdjgcj.com/成都井盖 www.sccdjgcj.com/成都井盖厂 www.sccdjg.com/成都井盖批发机制流水线井盖生产设备,半自动井盖生产设备,形成井盖行业井盖种类齐全的井盖厂家.产品包括成都球墨井盖,成都铸铁井盖,成都高分子井盖,成都复合井盖,成都树脂井盖厂家等成都雨水篦子及沟盖板，树围，爬梯“质量可靠、用户信赖”