FLS M9.03 流量监视器 M9.07

产品名称	FLS M9.03 流量监视器 M9.07
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FIP 型号:M9.03 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球 广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

FLS M9.03流量 + 流量监视器M9.03是一种功能强大的双流量监视器,设计用于将FLS流

传感器的频率信号转换为流速。M9.03装有一个4 " 宽屏

全图形显示器,可以清晰显示测得值和大量其他实用信息。并且,通过多色显示器以及强背光源,从远处也可以轻松确定测量状态。

指导软件可以确保无错误地快速设置每个参数。通过新的"在线校准"

法,只需要确定装置特性或者使用参考值即可完成校准。两个4-20mA的输出线路可以将

各流速远程输送到外部设备。将数字输出进行恰当组合,可

以对所有要控制的流程进行自定义控制。

M9.03 电导率监视器

产品代码说明/名称电线供电技术输出

可选择任意两个传感器型号重量(克)

M9.03.P1面板安装式双流量监视器3/4线

 $(4-20mA) \times 2S.S.R. \times 2$

机械式继电器RELAY ×2

F3.00 转轮传感器
F6.60 电磁流量变送器
ULF或F3.80微流量传感器
550
相关配件
配件代码图片描述材质接头
F6.CBW03
分析仪表挂墙安装件/IP63ABS PG11接头 × 2
技术数据
电气
电源电压:12 - 24VDC ± 10%(稳压)
FLS霍耳效应流量传感器功率:
10年4从还加重区心品为十.
- 5 VDC @ < 20 mA
- 5 VDC @ < 20 mA
- 5 VDC @ < 20 mA - 短路防护
- 5 VDC @ < 20 mA - 短路防护 2 x 电流输出:
- 5 VDC @ < 20 mA - 短路防护 2 x 电流输出: 2 x 固态继电器输出:
- 5 VDC @ < 20 mA - 短路防护 2 x 电流输出: 2 x 固态继电器输出: