

室内全彩屏 供应室内全彩显示屏 P12室内全彩

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 室内全彩屏 供应室内全彩显示屏 P12室内全彩 |
| 公司名称 | 河南顺兴丰烁电子技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:顺兴丰烁 型号:P12 种类:LED显示屏 |
| 公司地址 | 郑州高新开发区瑞达路96号 |
| 联系电话 | 86 0371 63805676 15537108818 |

产品详情

| | | | |
|------|----------------------|------|-----------|
| 品牌 | 顺兴丰烁 | 型号 | P12 |
| 种类 | LED显示屏 | 显示颜色 | 全彩 |
| 显示方式 | 其他 | 像素间距 | 12 (mm) |
| 模组尺寸 | 384*192 (mm) | 屏幕尺寸 | 0 (英寸) |
| 亮度 | 高亮 | 灰度 | 0 |
| 像素 | 6944点/m ² | 分辨率 | 0 |
| 使用场合 | 室内 | | |

产品技术参数：

1 产品编号 lj—dzp—rgb—p12a2 物理分辨率 12mm³ 最佳视距 15m⁴ 点密度 6944点/m²5 像素组成 1红1绿1蓝6 亮度 800 ~ 1200cd/m²7 观看视角 水平：100 ° --120 ° 垂直：50 ° 8 灰度等级 256级9 寿命 100, 000小时, 10 功率消耗w/标准箱体 最大：1.6kw 使用：1.0kw-1.2kw11 亮度调节 自动/手动亮度调节12 灰度校正 非线性灰度校正13 扫描方式 1/4扫, 恒流驱动；1/8扫描, 恒流驱动；静态扫描, 恒流驱动（客户根据需要选择）14 刷新频率 300hz以上可调, 15 离散失控点 0.3‰16 连续失控点 无17 控制方式 同步控制18 环境温度 -35 ~+85 （在增加辅助设施下）19 环境湿度 10%-95%rh

标准单元箱体参数：1 箱体尺寸 1536 × 1152mm² 箱体面积 2.38 m²3 箱体重量 50kg4 单元板数量 24块5 单元板尺寸 384 × 192mm⁶ 箱体材质 冷轧板

产品介绍：

- 1.选用高品质的led晶片，抗静电强，亮度衰减低，波长稳定性高；
- 2.先进的封装设备，保证品质和寿命；

- 3.室全彩led显示屏由rgb三色led灯组成，可显示36bit色，且能实时、同步地显示各种信息。
- 4.显示屏长期使用后仍可保持完美的画质和白平衡再现及足够的亮度。
- 5.高精度的led光学设计，使rgb三色led的远场视角图完美匹配，以保证从任一角度都能得到视屏画面的完美再现。
- 6.具有视角大、色彩均匀一致、故障率低、易维护。
- 7.标准的加工工艺，保证每一行和每一列灯管都在同一水平线上，保证画面的稳定清晰。