

PP RB307MO(Borealis)PP RB307MO

产品名称	PP RB307MO(Borealis)PP RB307MO
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北欧化工 名称:PP RB307MO 库存:5吨
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

PP RB307MO(Borealis)PP RB307MO

(聚苯烯) PP北欧风化工厂RB307MO, 主要用途/运用例子:塑料薄膜, 注塑成型, 吹空成形, 挤压涂敷, 拉伸, 化学纤维, 片材, 瓶塞/可以布, 涤纶短纤维, 影片, 细条, 磁带, BOPP膜薄, IPP膜薄, 紫外光平稳化学纤维, 家电配件, 汽车零配件, 家庭用器材, 外包装(CPP), 外包装(CPP), 全透明器皿, 大中型器皿, 绳索, 高品质外包装(BOPP), 袋, woven coating, 文具类, 水瓶座外盖, 化学纤维包装袋子, 食品包装材料, 持续化学纤维, 麦草, 日用品, 一次性注射器, 挤出成型, 包装印刷, 真空泵橡塑制品, 帐篷, 混和。

PP RD239CF 北欧风化工厂:

主要用途: 层压膜, 食品包装材料, 纺织产品外包装, 多层共挤薄, 高品质文具用品塑料薄膜;

特点: 光学性能好、低透光率、高光滑度、优质的封合特性、较好的耐冲击特性、易生产加工、低摩

擦指数

关键主要参数: 熔体流动速率:8 g/10min 相对密度:900 g/cm³ 弯折应变速率:650 MPa 维卡软化点:122

PP RD8084CF 北欧风化工厂:

主要用途: 塑料薄膜级, 医用级

关键主要参数：熔体流动速率:8 g/10min 抗拉强度:40 MPa 拉伸强度:600 % 弯折应变速率:1000 MPa

PP RE420MO 北欧风化工厂:

主要用途：海运集装箱，食品包装材料；

特点：优良的抗冲击特性特点 优良的出模 优良的感观特性 优良的弯曲刚度 高像素 低盛开介

质流 无规矩共聚物 可重塑原材料；

关键主要参数：熔体流动速率:13 g/10min 相对密度:0.905 g/cm³ 成形缩水率:1.5 % 缺口冲击强度:6

抗拉强度:28 MPa 拉伸强度:12 % 强度:80 热变形温度:75

PP RF365MO 北欧风化工厂:

主要用途：包装材料-塑料制品,包装材料-塑料制品-厚壁产品

特点：抗静电作用 优良的抗冲击使用性能 高像素 高光泽 高弯曲刚度

关键主要参数：熔体流动速率:20 g/10min 相对密度:0.905 g/cm³ 成形缩水率:1.5 % 空缺冲击性强

度:5.5 抗拉强度:29 MPa 拉伸强度:11 % 强度:82 热变形温度:80

PP RF825MO 北欧风化工厂:

主要用途：医用级-医用包装袋

特点：优良的表面光洁度 高像素 高耐温性 中等水平光泽度 无规矩共聚物 可重塑原材料

关键主要参数：熔体流动速率:20 g/10min 相对密度:0.905 g/cm³ 成形缩水率:1.5 % 缺口冲击强度:6

抗拉强度:28 MPa 拉伸强度:12 % 强度:90 热变形温度:80

PP RG460MO 北欧风化工厂:

主要用途：包装材料-塑料制品,包装材料-塑料制品-塑料瓶盖,食品级不锈钢-食品包装材料

特点：高流动性,快速注塑加工,包括高光泽添加物和抗静电添加物,的清晰度,相应不错的冲击性强

度于常温状态,优良的感受和出模的特性,低涨缩

关键主要参数：熔体流动速率:30 g/10min 相对密度:0.906 g/cm³ 成形缩水率:1.5 % 空缺冲击性强
度:80 抗拉强度:27 MPa 拉伸强度:13 % 热变形温度:75

PP RG468MO 北欧风化工厂：

主要用途：包装材料-塑料制品-塑料瓶盖,包装材料-塑料制品-塑料盒子,包装材料-塑料制品

关键主要参数：熔体流动速率:30 g/10min 缺口冲击强度:6 弯折应变速率:1050 MPa

PP RJ470MO 北欧风化工厂：

主要用途：包装材料-塑料制品-塑料瓶盖,包装材料-塑料制品-塑料箱子;;

特点：抗静电作用 可控性流变性 快速成型技术周期时间 优良的抗冲击使用性能 优良的出模
优良的弯曲刚度 超清

晰度 高流量 高光泽 低盛开 低涨缩 窄分子量分布

关键主要参数：熔体流动速率:70 g/10min 相对密度:0.906 g/cm³ 成形缩水率:1.5 % 空缺冲击性强
度:5.5 抗拉强度:30 MPa 拉伸强度:12 % 强度:88 热变形温度:84

PP RJ766MO 北欧风化工厂：

主要用途：器皿，桶，机壳。外包装，薄膜包装；

特点：形核的,刚度优良,抗碰撞性优良,可回收材料,快的成形周期时间,画面质量高,无规矩聚合物;;

关键主要参数：熔体流动速率:70 g/10min 相对密度:0.905 g/cm³ 成形缩水率:1 % 缺口冲击强度:4.5

抗拉强度:28 MPa 拉伸强度:12 % 弯折应变速率:1050 MPa 热变形温度:75

现货交易市场销售，热烈欢迎来电咨询与购买

我企业确保所出售商品均原装原包，我企业从没市场销售次货，服务承诺假一赔十。

广东省东莞市群發塑胶制品厂创立至今已跟好几家货运物流签订合同，以用户权益为本，诚信为本。

我公司收到销售订单与此同时，立即通告库房交货，快递公司或快递单号时长传发与顾客，便捷顾客
追踪货品的精确到达时间，以防危害顾客的正常的生产制造。

本公司有些营销团队，技术团队，为了能更方便的相互配合顾客的需要，本司市场销售的全部原材料均有原装物理性能指标值给予，与一对一的技术指导，欢迎大家广大客户拨打电话了解。

针对市场销售各品牌塑料原料型号规格的相应证明材料，可给予下列汇报：COA（产地证明）SGS（检验报告）MSDS（成份汇报）FDA（食品卫生安全汇报）UL黄卡(出入口汇报)

我企业成立于2009年，发展趋势迄今，整体实力雄厚，诚实守信，靠谱运营，可立即为您出具13%的增值发票，已与全国各地数十家公司有长久平稳的合作关系，欢迎你的拨打电话与调查。