

混凝土外加剂反应釜 内盘管

产品名称	混凝土外加剂反应釜 内盘管
公司名称	淄博工搪化工设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 种类:内盘管 品牌:淄博工搪
公司地址	张店区付家镇黄家村
联系电话	15853335850 13001503288

产品详情

是否提供加工定制	是	种类	内盘管
品牌	淄博工搪	型号	10000
容积	10000 (L)	电热功率	1 (Kw)
内锅尺寸	2200 (mm)	外径尺寸	2200 (mm)
电机功率	11 (kw)	搅拌转速	85 (转/分)
重量	3000 (kg)	结构类型	闭式
连接形式	对焊法兰式	密封形式	机械密封

本公司专业生产搪玻璃反应釜.非标不锈钢设备.各种材质的换热器.冷凝器.衬铅设备.并翻修搪玻璃设备.我公司技术力量主要依托淄博工业搪瓷厂.目前正以不倦的追求.创造着卓越的业绩.我们将致力于世界化学工业发展.多造搪玻璃设备产品的精品.愿与国内外客商.广交朋友.洽谈携手并肩.共创伟业!

1) 搬运：搬运时只允许罐耳受力（指非包装时），不允许滚动及用撬杠，避免震动、碰撞，严禁接管管箍、卡子等易损部件受力。

2) 吊装：吊装时必须在规定部位（如夹套接管、罐耳等）挂网丝绳。（罐盖上的吊环只作吊罐盖使用），不能与任何物体相碰，稳吊轻放。

3) 组装前检查：组装前，检查人员应穿洁净软底胶鞋进入容器内检查搪玻璃层有无异常现象。

4) 法兰的安装：在拧紧法兰螺栓时，应按沿对角线成对地逐渐拧紧、用力要均匀，不应一次完全拧紧，避免因受力不匀而造成搪玻璃层破裂而影响使用寿命。

5) 卡子的安装：应先检查卡子是否完整，数量是否符合规定，安装时要保证距均等，松紧适度确保运转安全及密封可靠。

6) 搅拌器的安装：a、先将搅拌器放入罐内（罐底铺设软垫），然后将罐盖吊至预定位置，同时将密封件套入搅拌轴，再将搅拌器提升与减速机输出轴连接，锁紧防松装置。b、调整搅拌轴与密封件的同轴度及垂直度，达到技术规定的要求后使搅拌轴缓慢转动，当运转灵活，无异常现象时，才准再试开启电动机按钮，直至运转正常（此段时间不宜过长）。

7) 衬垫的选择：必须根据介质的类别、浓度、温度进行选择，衬垫本身的性质和使用方法，应适用于工艺要求，我公司目前供应的衬垫有石棉橡胶、橡胶外包聚四氟乙烯可供用户选择。