

## 返修搪玻璃设备 淄博工搪

产品名称	返修搪玻璃设备 淄博工搪
公司名称	淄博工搪化工设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:淄博工搪 型号:50-20000 功率:22 ( Kw )
公司地址	张店区付家镇黄家村
联系电话	15853335850 13001503288

## 产品详情

品牌	淄博工搪	型号	50-20000
功率	22 ( Kw )	重量	1000 ( kg )
最小加工尺寸	200	最大加工尺寸	2600
加工厚度范围	10-28 ( mm )	玻璃回转直径	100 ( mm )
钻孔直径	100 ( mm )	进料速度	不限 ( m/min )
外形尺寸	不限 ( mm )	玻璃机械种类	高压釜
生产线类型	化工设备	生产玻璃种类	其他

本公司专业生产搪玻璃反应釜，非标不锈钢设备，各种材质的换热器，冷凝器，衬铅设备，并翻修搪玻璃设备。我公司技术力量主要依托淄博工业搪瓷厂，目前正以不倦的追求，创造着卓越的业绩。我们将致力于世界化学工业发展，多造搪玻璃设备产品的精品，愿与国内外客商，广交朋友，洽谈携手并肩，共创伟业!

1、搪玻璃性能搪玻璃设备是将含硅量高的瓷釉喷涂于金属铁胎表面，通过900 左右的高温焙烧，使瓷釉密着于金属铁胎表面而制成。因此，它具有类似玻璃的化学稳定性和金属强度的双重优点。搪玻璃设备广泛适用于化工、医药、染料、农药、有机合成、石油、食品制造和国防工业等工业生产和科学研究中的反应、蒸发、浓缩、合成、聚合、皂化、磺化、氯化、硝化等，以代替不锈钢和有色金属设备。耐腐蚀性：对于各种浓度的无机酸、有机酸、有机溶剂及弱碱等介质均有极强的抗腐性。但对于强碱、氢氟酸及含氟离子介质以及温度大于180 ，浓度大于30%的磷酸等不适用。耐冲击性：耐机械冲击指标为20-10-3j，使用时避免硬物冲击。绝缘性：瓷面经过20kv高电压试验的严格检验。耐温性：耐温急变，冷冲击110 ，热冲击120

2、搪玻璃设备的安装1) 搬运：搬运时只允许罐耳受力（指非包装时），不允许滚动及用撬杠，避免震动、碰撞，严禁接管管箍、卡子等易损部件受力。2) 吊装：吊装时必须在规定部位（如夹套接管、罐耳等）挂网丝绳。（罐盖上的吊环只作吊罐盖使用），不能与任何物体相碰，稳吊轻放。3) 组装前检查：组装前，检查人员应穿洁净软底胶鞋进入容器内检查搪玻璃层有无异常现象。4) 法兰的安装：在拧紧法兰螺栓时，应按沿对角线成对地逐渐拧紧、用力要均匀，不应一次完全拧紧，避免因受力不匀而造成搪

玻璃层破裂而影响使用寿命。5) 卡子的安装：应先检查卡子是否完整，数量是否符合规定，安装时要保证距均等，松紧适度确保运转安全及密封可靠。6) 搅拌器的安装：a、先将搅拌器放入罐内（罐底铺设软垫），然后将罐盖吊至预定位置，同时将密封件套入搅拌轴，再将搅拌器提升与减速机输出轴连接，锁紧防松装置。b、调整搅拌轴与密封件的同轴度及垂直度，达到技术规定的要求后使搅拌轴缓慢转动，当运转灵活，无异常现象时，才准再试开启电动机按钮，直至运转正常（此段时间不宜过长）。