

# 哈尔滨高温箱式电阻炉

产品名称	哈尔滨高温箱式电阻炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	控温方式:智能数显 控温精度:1度 非标定做:定制定做
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

## 产品详情

### 哈尔滨高温箱式电阻炉

适用范围：专为高等院校、科研院所的实验室及工矿企业对陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、金属、非金属及其它化和物材料进行烧结、融化、分析、生产而研制的设备。

本公司售后服务：属质量问题一个月内包退包换，一年保修，温控器保修5年。（特殊订制产品及易损件除外）

### 哈尔滨高温箱式电阻炉技术参数：

产品型号：AFD-1200 1400 1600

炉体结构	1.采用优质冷轧板，经过数控等设备机床精密加工而成，外表面经过高温焯处理，2.先进的风冷双层炉体结构，炉壳之间装有风机，可以快速升降温，保证了良好的工作环境
开门方式	可180度侧开，炉门360度旋转，方便在高温状态下取料；炉门锁紧位于炉门下方采用不锈钢弹簧锁
电器部分	采用国标电器，移相触发，可控硅控制组装成一套与电炉匹配的智能电器，具有使用寿命长，耐冲压，安全，无噪音等，告别老式继电器电路。
温度类别	860度-1800度
电源	220V/380V
加热元件	硅碳棒、电阻丝、硅钼棒
腔体尺寸（mm）	尺寸：200*120*120 200*150*150 300*200*200 400*200*200 400*300*200

	<p>400*300*300 500 × 300 × 200 500 × 300 × 300  500 × 500 × 500 600 × 400 × 400 600 × 600 × 500  700 × 600 × 500 800 × 500 × 500 800 × 800 × 800 1  200 × 800 × 600 内腔大小可根据客户具体要求进行定做。</p>
炉膛内部材料	<p>轻质氧化铝纤维，它具有耐高温，耐酸碱，耐氧化等*，不易裂，使用寿命长导热慢，节能，独特的炉膛设计，经久耐用，不垮塌，（根据炉温选择不同信号的耐火内墙材料）选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温，耐高温，导热小，无污染（根据不同温度而选择保温材料）高温毡或纳米纤维板，（根据不同温度而选择保温材料）</p>
温控仪	<p>采用品牌全智能16段或32段PID控制温控仪，温控仪是双行LED显示表盘，主要用于控温，反应灵敏，保温，降温温度曲线，无人职守，PID控制，带有偏差，超温断电报警等功能，使任试验或实验的一致性和再现性成为可能。具有自动恒温及时间控制功能，并附设有二级超温自动保护功能，控制可靠，使用安全.可显示温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等</p>
控温精度	± 1
可选配件	<p>1、计算机接口：预留了485转换接口，可通过我部的软件，与计算机互联，可实现单台或者多台电炉的远控制、实时追踪史记录、输出报表等功能；可安装无纸记录装置，实现数据的存储、输出。</p> <p>2、记录仪：可以储存多条升温，保温、降温曲线，带有USB接口，可直接拷贝数据，在电脑上显示与打印。</p> <p>3、触摸屏控制温度控制器、增加实验观察孔。、</p> <p>4、坩埚、石英舟、匣钵、刚玉管、石英管、垫板/碳化硅垫板等</p>