

FLS F3.00.H 转轮式流量 F3.00.H.22 传感器

产品名称	FLS F3.00.H 转轮式流量 F3.00.H.22 传感器
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FIP 型号:F3.00.H.22 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

技术数据

高操作压力/温度 (25年使用寿命)

F3.00.H或F3.00.P传感器

CPVC本体 :

- 10 bar (145 psi) @ 25 ° C

- 1.5 bar (22 psi) @ 80 ° C

PVDF本体 :

- 2.5 bar (36 psi) @ 100 ° C

不锈钢本体 :

- 25 bar (363 psi) @ 120 ° C

管道尺寸范围 : DN15 - DN600 (0.5 " - 24 ")

流速范围 : 0.15 - 8 m/s

线性 : 满量程的 $\pm 0.75\%$

可重复性：满量程的 ± 0.5 %

所需小雷诺数：4500

外壳：IP68或IP65

焊接材料：

- 传感器本体：CPVC、PVDF或316L不锈钢

- O型圈：EPDM或FPM

- 转子：ECTFE (Halar)

- 轴：陶瓷 (Al₂O₃) /316L SS (仅适用于金属传感器)

- 轴承：陶瓷 (Al₂O₃)

常用F3.00.H.XX 转轮式流量传感器

产品代码

本体长度适合管道口径范围

本体材质密封材质防护等级电缆长度重量 (克)

F3.00.H.01 68.5 DN15-DN100 CPVC EPDM IP68 8m 250

F3.00.H.02 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP68 8m 250

F3.00.H.03 98.5 DN110-DN300 CPVC EPDM IP68 8m 300

F3.00.H.04 98.5 DN110-DN300 CPVC FPM IP68 8m 300

F3.00.H.06 68.5 DN15-DN100 PVDF FPM IP68 8m 250

F3.00.H.10 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP68 8m 600

F3.00.H.12 98.5 DN110-DN300 316SS FPM IP68 8m 650

F3.00.H.13 68.5 DN15-DN100 CPVC EPDM IP65 无250

F3.00.H.14 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP65 无250

F3.00.H.22 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP65 无600

常用F3.00.P.XX转轮式流量传感器 (用于直接连接PLC)

F3.00.P.01 68.5 DN15-DN100 CPVC EPDM IP68 8m 250

F3.00.P.02 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP68 8m 250

F3.00.P.06 68.5 DN15-DN100 PVDF FPM IP68 8m 250

F3.00.P.10 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP68 8m 600

其他配置

数据电缆：用于F6.30与PC电脑连接 (随货免费配送)

调试软件：用于在PC电脑上进行F6.30的调试和输出等操作(随货免费配送—U盘)