

# LDPEHP4024N 沙伯基础LDPE

产品名称	LDPEHP4024N 沙伯基础LDPE
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沙伯基础 常用牌号:HP4024N,HP40 品牌代理:塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

- 1.工艺性能:全透明、无气味、无毒性、硬度为1.01.比PS、AS低(PS:1.05AS:1.08),抗冲击性能提升PS、AS高.
- 2.热特性:因为k胶是不定形高聚物,因此其熔点不明显,热变形温度77 ,当环境温度高过177 时,高聚物的流通性提升,但高过260 后,其流通性逐渐不稳定,过强的料筒环境温度,或在中等水平的环境温度下停留的时间太长,高聚物会溶解,造成产品的外形和特性下降,如清晰度降低、掉色、变脆等.
- 3.光特性:k胶是无定型高聚物,对光线的影响水平比较密的晶体高聚物小,因而,浑浊度不大(1-3%),透光性(89-91%)很好,为了提高清晰度,务必提升磨具表层的光滑度和选取好的生产前提条件.
- 4.耐化学性能:k胶的耐溶剂功能较弱,有机物,如醇、酮、酯、和芳族类物质会使K料变软乃至融解,油和稀释液到一定程度的酸和碱会腐蚀高聚物,但腐蚀的效率和比较严重水平在于产品的设计方案和储存条件.因而,应检测具体设备与K料的相溶性.
- 5.耐内应力裂开性:以k胶做成的器皿,尤其是复混肥有PS料的k胶,其接触压力造成地应力裂开,危害接触压力的要素有生产加工剩余应力、产品样子、负荷、储存条件等.因而,要检测具体设备与器皿的相溶性.
- 6.K胶特性生产加工
  - .吸潮少,生产加工前不需干燥.
  - .生产环境温度较宽,一般在160--260 中间,流通性好,非常容易生产加工.
  - .不结晶体,缩水率低,不容易形变、涨缩等.
  - .二次加工

A. 包装印刷特性:大部分型号的k胶可同时包装印刷,对比较难包装印刷的可选用电弧放电解决、等离子处理或应力消除后再彩印.

B. 黏合:能够选用有机溶剂黏合,比如:\*\*、醋酸乙酯、二氯甲烷;还可以用超音波焊接.

HP4027NN

牌号 厂家 种类 用途 特性 相似度 查看

SABIC LDPE HP4024N

沙伯基础 LDPE 软包装

SABIC LDPE HP4024ZN

沙伯基础 LDPE 软包装 光滑性 ;抗结块性

SABIC LDPE HP4024WN

SABIC LDPE HP4027NN

SABIC LDPE HP4027JN

SABIC LDPE HP4023WN

SABIC LDPE 2404EC

SABIC LDPE 2005EC

沙伯基础 LDPE 软包装 低密度 ;良好的剥离性 ;良好粘结性

SABIC LDPE 2404N0

沙伯基础 LDPE 工业应用 纯度高 ;低密度 ;良好的剥离性 ;良好的感官特征