

L600型闭孔泡沫板 开封L600型聚乙烯泡沫板 密封性好

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | L600型闭孔泡沫板 开封L600型聚乙烯泡沫板 密封性好 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 580.00/立方米 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

- 其次就是它具有非常好的防水性能，能够有效的避免水分的向内渗透而且其表面的吸水率也非常低。
- 再就是它的抗腐蚀能力非常强，不但可以抵抗酸性同时对碱性的以及盐类都有很好的抗腐蚀能力。
- 除此之外它的耐温性能非常强，不但可以在高温下不会融化流淌而且也能抵御低温而不会出现的问题。

聚泡沫板的不同接缝有：方向止水接缝、横向止水接缝和另外特别接缝。这些是根据不同接缝实现其保温性能的。聚泡沫板保温性能非常突出，下面就让我们重点了解一下聚泡沫板的这一保温性能。

浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置,按设计尺寸后退1cm立模,并保证模板的刚度、强度、性要求,混凝土浇筑时伸缩缝附近应保证振捣密实但避免过振,并保证橡胶止水带在浇筑中偏移不超过规范规定。3、混凝土达到一定的强度后,剔除预留的3cm高闭孔泡沫板条,将预留缝清理干净,并将整条伸缩缝两侧打墨线,两墨线间距可略超伸缩缝宽度,并沿墨线外封贴宽胶带。

5、产品环保，施工简便，防渗、防漏效果佳。应用范围：可广泛用于河道、渠道、堤坝、港口、码头、地下涌洞、桥梁、护坡、地下工程、市政公路等各种混凝土涨缝接缝工程。（一）产品规格：长2米X宽1米。厚度5-50毫米之间据需。

2、闭孔泡沫板储存（1）闭孔泡沫板在运至施工现场后，其存放应尽量接近安装位置，并应放置在距离地面30cm高度的支撑物上。（2）严禁露天存放，在库房存放应干燥通风，产品要离热源1m以上，且存放整齐，防止变形。

聚泡沫板建材的五大优势，体现如下：1、环保害。聚泡沫板建材运用作用好，重要的是运用聚泡沫板建材并不会给带来污染，并且不会有毒害开释。2、安全性较高。聚泡沫板建材单位较轻，其每平方的分量

只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚泡沫板建材施工后，其不易脱落，体现出其较高的安全性。