

L1100型低发泡闭孔泡沫板 昭通水泥接缝用嵌缝板 密封性好

产品名称	L1100型低发泡闭孔泡沫板 昭通水泥接缝用嵌缝板 密封性好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(二) 产品主要指标：密度 95公斤/立方。硬度 50度。(三) 产品特性：密度大、硬度高、拉伸强度大，不吸水(替代的三油四毡、沥青木杉板等材料)。产品环保，施工简便，防渗、防漏、成本造价低、止水效果佳。

压缩应力太小，说明材料过软，胀缝处易被砂、石杂物嵌入；压缩应力太大，则变形能力小，影响道面板的变形。所以要求压缩应力在0.35~10.35MPa。2、回弹性，反映胀缝材料压缩后的弹性恢复能力。当道面板收缩，胀缝重新变宽时，胀缝材料应能恢复且与混凝土壁，以保证胀缝板能封填胀缝，防止杂物进入。

聚闭孔泡沫板，低发泡聚闭孔泡沫板，聚填缝板，低发聚泡沫板，低压聚发泡板，高压聚发泡板，聚嵌缝板，聚闭孔泡沫涨缝板，聚闭孔泡沫填缝板，高压聚泡沫塑料板，聚泡沫塑料板，L-1100聚闭孔泡沫板，L-600聚闭孔泡沫板，L-1400低发泡闭孔泡沫板，闭孔。

聚闭孔泡沫板另有一个特点便是重量轻，在运输和安置方面都比别的质料要方便很多聚闭孔泡沫板是在P E发明后很快应用于工业生产的一种常见建材，密度很小，zhiyou沥青等材料的几十分之一，而且回复率高，可以在施工现场根据需要进行裁剪，ji大的方便了运输储藏和使用，同时因为吸水率很低防渗功能好，都。

3、刷一道zhuan用界面剂为zengqiang聚闭孔泡沫板与黏结砂浆的结合力，在粘贴聚闭孔泡沫板前，在聚闭孔泡沫板粘贴面薄薄涂刷一道zhuan用界面剂；待界面剂晾干后方可涂抹聚合物黏结砂浆进行墙面粘贴施工。

高温时不流淌，低温时不脆裂。聚闭孔泡沫板具有闭孔气泡结构，外观蜂离状孔洞均匀分布。与水泥粘

合物的牢固紧密融为一体。自然适应收缩变化而变化，增强止水效果。聚闭孔泡沫板产品规格：原板规格为1000*2000*50mm，根据用户需要可工生产5~50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。