

高压聚乙烯闭孔泡沫板 淮南国标聚乙烯闭孔泡沫板 密封性强

产品名称	高压聚乙烯闭孔泡沫板 淮南国标聚乙烯闭孔泡沫板 密封性强
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

聚闭孔泡沫板按照发泡倍率分为L-1100和L-600两种型号，在伸缩缝施工时主要采用的是L-1100型。聚闭孔泡沫板填缝板施工1、闭孔泡沫板运输（1）闭孔泡沫板由生产厂家运至施工现场。（2）产品在运输中，应避免阳光直接暴晒、雨淋，并保持清洁，防止变形，且不能与其它有害相，注意防火。

6、抗老化，、耐油、耐碱、耐酸，使用寿命在25年以上。7、减震缓冲，优良的缓冲性、而强韧。8、耐低温，在 - 100 至105 条件下物体不起变化，适合冷冻空调业做保温材料。9、外观漂亮，颜色多样，平整光洁。

所以要求弹性恢复率大于90%。3、挤凸性，反映胀缝板在一定压应力作用下的抗挤出能力。挤凸过大，影响道面表面的平坦度，危及飞行安全因此，要求胀缝材料挤凸量不应超过5mm。4、耐水性，用胀缝材料吸水率表示。

2、混凝土初凝后拆除伸缩缝处模板,并及时将预先加工好的闭孔泡沫板用适当长度的钢钉钉在伸缩缝混凝土侧面,并在闭孔泡沫板顶部预留3cm高度,再将3cm高的闭孔泡沫板条自上而下用钉子定于下部闭孔泡沫板上(为聚硫密封胶充填预留位置),随后进行另一侧混凝土浇筑。

浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置,按设计尺寸后退1cm立模,并保证模板的刚度、强度、性要求,混凝土浇筑时伸缩缝附近应保证振捣密实但避免过振,并保证橡胶止水带在浇注中偏移不超过规范规定。3、混凝土达到一定的强度后,剔除预留的3cm高闭孔泡沫板条,将预留缝清理干净,并将整条伸缩缝两侧打墨线,两墨线间距可略超伸缩缝宽度,并沿墨线外封贴宽胶带。

2、闭孔泡沫板储存（1）闭孔泡沫板在运至施工现场后，其存放应尽量接近安装位置，并应放置在距离地面30cm高度的支撑物上。（2）严禁露天存放，在库房存放应干燥通风，产品要离热源1m以上，且存

放整齐，防止变形。