# L1100型闭孔泡沫板 驻马店填缝聚乙烯闭孔泡沫板 足宽足厚

| | |
|---|---|
| 产品名称 | L1100型闭孔泡沫板<br>驻马店填缝聚乙烯闭孔泡沫板 足宽足厚 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 580.00/立方米 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥<br>颜色:黑灰色<br>产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

# 产品详情

使用聚泡沫板的房屋，也可以紫外线给房屋构造带来的侵害。2、以前人们常用的内部保温材料，可能会出现热桥现象的产生，而且一旦产生热桥现象，就无法。而使用聚泡沫板这种外部墙壁保温材料就可以有效预防热桥的出现，从而避免结露的生成。

3、刷一道zhuan用界面剂为zengqiang聚闭孔泡沫板与黏结砂浆的结合力，在粘贴聚闭孔泡沫板前，在聚闭孔泡沫板粘贴面薄薄涂刷一道zhuan用界面剂；待界面剂晾干后方可涂抹聚合物黏结砂浆进行墙面粘贴施工。

高密度聚闭孔泡沫板是一种具有的气泡结构的新型防水材料,外观结构为微小泡沫颗粒组成。发泡的生产工艺：两种不同的聚原料放入模具，一种为粉状聚，而另一种为混有发泡剂的小球状聚。粉状聚的熔点比发泡剂分解温度低，且颗粒尺寸大小也不同，用来成型塑件的外表层。

2、fangshui隔热性：虽为开孔结构，但泡孔复杂，与闭孔材料相比一样具有隔热fangshui效果。3、止水保水性：经压缩后水分不会渗漏，内部水分不易流失。4、吸音性：由于开孔率高，内部泡孔结构复杂，使声波nengliang被衰减，因而出有jiyouyue的吸音性能。

下列所包含的条文，通过在本中引用而构成为本的条文。3、耐酸、耐碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能优良。聚闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

闭孔泡沫板使用说明:1、闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。2、在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。3、结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。