

镇江定制地板胶,室外篮球场运动地胶,工厂

产品名称	镇江定制地板胶,室外篮球场运动地胶,工厂
公司名称	河北跃羚体育器材有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	产地:河北 品牌:跃羚 型号:YL-031
公司地址	河北省石家庄桥西区槐安路246号
联系电话	19933047934 19933047934

产品详情

混凝土地面含水率不能超过2.5%。石膏地面含水率不得超过0.5%。地板铺设之前。地坪经除尘之后，即可铺设PVC运动地板。如原地面凹凸不平时也可施工2mm左右的自流平。如果是非吸收性地面如矿物基层、石材、瓷砖等，直接铺装即可。:如果是地下室等潮湿地面，地坪必须要做防水层以隔离水汽。:1.铺设地面必须平整，干净。镇江定制地板胶,室外篮球场运动地胶,工厂

2.PVC运动地板在铺设之前，必须提前展开平铺在铺设地面24小时以上，且现场温度不应低于15 。地板还原后，切割时两端应多留5cm。粘贴前，将展开的地板反向卷起约一半，然后刮胶铺设-从中间开始-胶水用带齿的刮刀进行施工。3.按地板的编号顺序排好，对齐合并，注意铺装过程中要对齐场地线。4.沿合缝处翻开相邻的两片地板，将厂家配套的专用连接带放在合缝处下侧，在连接带表面刷胶，先把其中一张板粘住一半连接带，然后将另一半粘在剩余的连接带上，将缝隙靠紧即可。

建议使用对无害的水溶性胶水进行施工。地板粘贴时用软木块从中间向两端挤压地板表面使之平整不留气泡，滚压平整。待地板铺粘后后进行开槽、焊接，焊接后要把焊线铲平。

折叠保养注意事项:小编在走访PVC运动地板的用户时，发现很多用户在使用PVC运动地板中，将其当做大理石、瓷砖使用，在保养中不懂得地板养护知识，因而造成PVC运动地板破损。