

高压聚乙烯闭孔泡沫板 濮阳高架桥梁用泡沫板 密封性强

产品名称	高压聚乙烯闭孔泡沫板 濮阳高架桥梁用泡沫板 密封性强
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

要求粘贴聚乙烯闭孔泡沫板表面平整度偏差不超过4mm，超差时对突出墙面处进行打磨，对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm时用1:3水泥砂浆抹灰，需找补厚度小于6mm时由保温施工单位用聚合物黏结砂浆实施找补)；以确保整个墙面的平整度在4mm内,阴阳角方正、上下通顺。

2、fangshui隔热性：虽为开孔结构，但泡孔复杂，与闭孔材料相比一样具有隔热fangshui效果。3、止水保水性：经压缩后水分不会渗漏，内部水分不易流失。4、吸音性：由于开孔率高，内部泡孔结构复杂，使声波nengliang被衰减，因而出有jijouyue的吸音性能。

(二) 产品主要指标：密度 95公斤/立方。硬度 50度。(三) 产品特性：密度大、硬度高、拉伸强度大，不吸水(替代的三油四毡、沥青木杉板等材料)。产品环保，施工简便，防渗、防漏、成本造价低、止水效果佳。

6、在实际施工中，闭孔泡沫板会经常和双组份聚硫密封胶、双组份聚氨酯密封胶配合使用。使用时以闭孔泡沫板作为背衬材料，在其上部嵌填密封胶产品。聚闭孔泡沫板伸缩缝施工：1、先进行伸缩缝一侧混凝土浇筑。

GB/T2918—1998塑料试样状态调节和试验的(idtISO291:1997)GB/T4132—1996绝热材料及相关术语(neqISO7345:1987)GB/T6342—1996泡沫塑料与橡胶线性尺寸的测定(idtISO1923:1981)GB8624—1997建筑材料性能分级方。

1、混凝土公路伸缩缝之接缝板；2、道桥接缝止水板；3、水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；4、水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；5、建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；6、生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；7、跑道之接缝板；8、港口、码头、混凝土之接缝板；9、

水洞、混凝。