20升车载冰箱 冷暖箱 车家两用冰箱

产品名称	20升车载冰箱 冷暖箱 车家两用冰箱	
公司名称	南京赛如为科技有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	类型:半导体车载冰箱 品牌:/ 适用车型:all	
公司地址	南京市建邺区江东中路106号2307室	
联系电话	13813838804	

产品详情

类型	半导体车载冰箱	品牌	/
适用车型	all	外观尺寸	39×28.5×43cm内部尺寸 : 32.5×21.5×30.5cm(m
			m)
颜色	/	重量	5 (Kg)
材质	pu发泡	容积	20 (L)
电源电压	12 (V)	功率	46W (冷)
			43W(热)(W)
最低制冷温度	(基于25 环境温度下)	最高制热温度	(基于25 环境温度下)
	: 8()		: 55 ()
产地	南京		-

商品简介

产品盖板由两块不同颜色部分惊醒搭配。无氟利昂的液态pu海绵发泡使该款产品具有极好的温度效果。20升的容量可以满足全家人郊游或旅行的需要。两小时内 可低于环境温度18°c,最大加热温度为65°c,可放置于汽车后备箱之内。产品已通过欧盟标准的食品接触安全认证。

商品特点

1、用半导体器件制冷制热,一箱两用,无压缩机和制冷剂,免除噪音和氟污染,绿色环保2、与机身融为一体的电源线盒。3、方便的提手可让您轻松携带并可在各种汽车内使用。4、高质量的pu保温层。5、20l的高容积,就算装个大瓶饮料也不在话下。6、顶部吹风设计,区别于内胆制冷或制热系统。7、顶盖可分离,桶身可以用做其他用途。

商品参数

型号:cb-20a容积:20l重量:5kg颜色:宝蓝色、银灰色材质:abs塑料,pu保温层规格:39 × 28.5 × 43cm内部尺寸:32.5 × 21.5 × 30.5cm最低制冷温度(基于25 环境温度下): 8最大制热温度(基于25 环境温度下): 55电源电压:dc12v输入功率:46w(冷)43w(热)

使用说明

- 1、将冷热箱的电源插入汽车的点烟器插座,另一头接冷热箱。2、箱上有三功能转换开关,开关拨至clod时,绿色发光管亮表示制冷;开关拨至hot时,红色发光管亮表示制热;开关拨至off时,电源断开。3、如果马上改变工作状态,从加热改为制冷或从制冷改为加热,都必须关机5—10分钟后才能开机。保险丝更换方法:
- 1、拔掉塑料帽。2、拧开螺丝。3、拿掉烧掉的保险丝,安装上新的保险丝。
- 4、拧上螺丝,盖上塑料帽。

注意事项

1、请在使用前检查供电电压是否为12v直流电,当供电电压为220v交流电时,需使用220v交流电转12v直流电的适配器;当供电电压为24v直流电时,需使用24v直流电转12v直流电的适配器。2、使用场所须空气流通,不要堵住上、下通风孔。3、在车上使用,当汽车熄火时必须将产品电源插头拨出,以保护汽车电源的正常使用。

包装清单

车载冰箱一台,保修卡,说明书,电源线