

8升车载冰箱 冷暖箱 车家两用冰箱

产品名称	8升车载冰箱 冷暖箱 车家两用冰箱
公司名称	南京赛如为科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:半导体车载冰箱 品牌:/ 适用车型:all
公司地址	南京市建邺区江东中路106号2307室
联系电话	13813838804

产品详情

类型	半导体车载冰箱	品牌	/
适用车型	all	外观尺寸	/(mm)
颜色	灰白	重量	3.5(Kg)
材质	pu发泡	容积	8(L)
电源电压	12(V)	功率	40W(冷) 35W(热)(W)
最低制冷温度	(基于25 环境温度下)	最高制热温度	(基于25 环境温度下)
	: 6()		: 55()
产地	南京		

商品简介

既可以制冷又可以加热，制冷最大可低于环境温度18 °c，加热最高可高达65 °c！夏天为您献上凉茶，冬天给您准备热茶热饭我们的人性化关怀让您的爱车不再只是代步工具！产品已通过欧盟标准的食品接触安全认证,可用车内安全带固定在座位上

商品特点

1、用半导体器件制冷制热，一箱两用，无压缩机和制冷剂，免除噪音和氟污染，绿色环保2、高质量的pu保温层。3、可用车上的肩带规定在座位之间。4、可作为舒适的扶手。

商品参数

型号：cb-24容积：24l重量：3.5kg颜色：蓝色

产地：中国 浙江材质：abs塑料，pu保温层组件：保修卡，说明书，电源线，肩带最低制冷温度（基于25

环境温度下)： 6最大制热温度(基于25 环境温度下)： 55电源电压：dc12v输入功率：40w(冷)
) 35w(热)

使用说明

1、将冷热箱的电源插入汽车的点烟器插座，另一头接冷热箱。2、箱上有三功能转换开关，开关拨至cold时，绿色发光管亮表示制冷；开关拨至hot时，红色发光管亮表示制热；开关拨至off时，电源断开。3、如果马上改变工作状态，从加热改为制冷或从制冷改为加热，都必须关机5—10分钟后才能开机。保险丝更换方法：1、拔掉塑料帽。2、拧开螺丝。3、拿掉烧掉的保险丝，安装上新的保险丝。4、拧上螺丝，盖上塑料帽。

注意事项

1、请在使用前检查供电电压是否为12v直流电，当供电电压为220v交流电时，需使用220v交流电转12v直流电的适配器；当供电电压为24v直流电时，需使用24v直流电转12v直流电的适配器。2、使用场所须空气流通，不要堵住上、下通风孔。3、在车上使用，当汽车熄火时必须将产品电源插头拔出，以保护汽车电源的正常使用。