

# L1100型聚乙烯泡沫板 咸阳水泥接缝用泡沫板 优质厂家

产品名称	L1100型聚乙烯泡沫板 咸阳水泥接缝用泡沫板 优质厂家
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

2、混凝土初凝后拆除施工缝处模板，并及时将预先加工好的聚闭孔泡沫板，用适当长度的钢钉钉在施工缝混凝土侧面，并在聚闭孔泡沫板顶部预留3cm高度，再将3cm高的聚闭孔泡沫板条自上而下用钉子定于下部闭孔泡沫板上，为聚硫密封胶充填预留位置，随后进行另一侧混凝土浇筑。

给房屋保温带来更多的便利。聚闭孔泡沫板施工技术要求及：1、聚闭孔泡沫板采用高压聚低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。2、建筑物用聚闭孔泡沫板还应以下指标：密度为 $120 \pm 5$  kg/m<sup>3</sup>，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩变形 2%，抗拉强度 0.15MPa，延伸率 100%。

聚闭孔泡沫板的应用范围：1、混凝土公路伸缩缝之接缝板；2、道桥接缝止水板；3、水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；4、水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；5、建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；6、生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；7、跑道之接缝板；8、港口、码头、混凝土。

GB/T2918—1998塑料试样状态调节和试验的(idtISO291:1997)GB/T4132—1996绝热材料及相关术语(neqISO7345:1987)GB/T6342—1996泡沫塑料与橡胶线性尺寸的测定(idtISO1923:1981)GB8624—1997建筑材料性能分级方。

产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。2、本产品耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~ -45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。3、具有闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。L-1100型聚闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

4、预粘板端翻包网格布在飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布，将不小于220mm宽的网格布中的80mm宽用zhuan用黏结砂浆牢固粘贴在基面上(黏结砂浆厚度不得超过2mm)，后期粘贴聚闭孔泡沫板时再将剩余网格布翻来。