

S SN-DEFOAMER 1320 水性工业涂料、水性油墨用破泡·脱泡剂

产品名称	S SN-DEFOAMER 1320 水性工业涂料、水性油墨用破泡·脱泡剂
公司名称	四川瑞凯邦化工材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市新都区木兰镇木兰街299号中塑.成都国际贸易中心8-1-3-17（注册地址）
联系电话	028-62322077 19980701853

产品详情

S SN-DEFOAMER 1320

水性工业涂料、水性油墨用破泡·脱泡剂

SN-DEFOAMER 1320 是石蜡、矿物油、聚合物类的破泡·抑泡剂，适合于水性工业涂料，水性油墨、水性涂层材料及乳液型粘接剂等。

一般特性（非规格值）

外观：淡褐色混浊液体

比重：0.87 (25)

粘度（mPas）：200 (25) 350 (5)

溶解性：不分散于水

离子性：非离子

特长

本品是非硅类消泡剂，不用担心缩孔问题。

使用本品对有光泽涂料的光泽影响小。

用途

水性工业涂料、水性油墨

乳液型粘接剂等

使用方法

SN-DEFOAMER1320 建议使用量为涂料质量的 0.2 ~ 1.0 质量%。

使用时，建议在粉料研磨阶段先加一半，然后再将剩余的量于调漆过程中添加。

SN-DEFOAMER1320 对乳液型粘接剂，建议使用量为其质量的 0.2 ~ 0.5 质量%。

包装 罐装 16 KG