

双螺旋锥形混合机 致富 电议 (Kw)

产品名称	双螺旋锥形混合机 致富 电议 (Kw)
公司名称	魏毓龙 (个体经营)
价格	.00/个
规格参数	品牌:致富 功率:电议 (Kw) 型号:中小型
公司地址	中国 山东 淄博市 淄博市桓台县起凤镇起凤加油站北路西50米
联系电话	86 0533 8683887 15169336085

产品详情

品牌	致富	功率	电议 (Kw)
型号	中小型	材质	不锈钢
装机容量	5.5 (Kw)		

为您提供系列混合机，捏合机，反应釜，砂磨机，分散机，搅拌机，胶体磨，研磨机，乳化机，高压釜，过滤机，球磨机，胶体磨，导热油炉，不饱和树脂设备，干粉砂浆设备，涂料成套设备等；各种储罐，塔器以及非标设备的设计与制造等适用范围：dsh锥形混合机广泛用于化工、农药、染料、食品、饲料、建材、稀土等粉体与粉体（固—液）的混合。该机对混合物料适应性广，对热敏性物料不会产生过热，对颗粒物料不会压溃和磨碎，对比重悬殊和粒度不同的物料混合不会产生分屑离析现象；该机根据工艺要求可在混合机筒体外增加夹套，通过向夹套内注入冷热介质来实现对物料的冷却或加热；冷却一般泵入工业用水，加热可通入蒸汽或电加热导热油。工作原理：dsh系列混合机筒内两只非对称螺旋自转将物料向上提升，转臂慢速公转运动；使螺旋外的物料，不同程度进入螺柱，从而达到全圆周方位物料的不断更新扩散，被提到上部的两股物料再向中心凹穴汇合，形成一股向下的物料流，补充了底部的空缺，从而形成对流循环的三重混合效果；标准型锥形螺旋混合机有两根搅拌螺旋，实际应用中根据设备规格大小可以采用单（一根长螺旋）、双（长短各一两根不对称螺旋）、三（两短一长对称布置）根螺旋；理论上搅拌螺旋越多，混合效果越好；设备一般采用梅花状“错位阀”，此阀与长螺旋底部贴合紧密，有效减少混合死角，驱动形式有手动和气动可选；根据用户需要，也可加装蝶阀、球阀、星形卸料器、边出料等性能特点：锥形筒体适应对混合物料无残留的高要求。柔和的搅拌速度亦不会对易碎物料产生破坏。本机的搅拌作用对物料的化学反应有更好的配合作用。