

日本jnc滤芯BM滤芯油漆滤芯过滤器工业ro滤芯CP—10

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 日本jnc滤芯BM滤芯油漆滤芯过滤器工业ro滤芯CP—10 |
| 公司名称 | 厦门良厦贸易有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址） |
| 联系电话 | 0592-6013840 15396145919 |

产品详情

JNC

产品特性

精度滤芯

滤芯形式

熔喷滤芯

适用范围

过滤器

适用对象

各类工业生产

工作温度

80 °

工作大压差

0.6MPa

过滤精度

1-15微米

进出口径

30-68mm

性能

耐碱、

原水压力

6KG/cm²

过滤面积

2

规格

30-68-250

可售卖地

全国

用途

气液过滤

材质

pp

类型

高效

型号

BM

- 1、不锈钢滤芯孔隙率高、透气性好、阻力小、使用压差低；
 - 2、不锈钢滤芯成折叠状后，过滤面积大，纳污量大；
 - 3、不锈钢滤芯，适用于高粘稠液体过滤；
 - 4、再生性能好，经化学清洗、高温及超声波清洗可反复使用；
 - 5、全不锈钢结构，化学相容性广
 - 3、不锈钢滤芯气孔均匀、的过滤精度；
 - 4、不锈钢滤芯单位面积的流量大；
 - 5、不锈钢滤芯适用低温、高温环境；
 - 6、清洗之后可以再使用，免更换
- 烧结网滤盘分为组合式滤盘和一体式滤盘当然这里建议消费者在购买折叠滤芯设备时可以把自已的购买目的与使用用途告诉商，让商帮忙选择，毕竟她们在滤芯行业久了
- 骤一：打开储物箱，拉下右侧的小挂钩即可（可采用逆、滤液、超声波、熔解、烘焙等清洗）
- 标准五层烧结网滤材既有均匀稳定的过滤精度又有较高的强度与刚度正因为不锈钢滤芯的应用越来越 大家更换机油滤芯时，是否应该注满机油，

各位大神众说纷纭，有的说要注满，有的说注一半，甚至有人说干脆不加注，直接拧上就可以，而且也都讲出了自己的道理。不锈钢烧结滤芯自身过硬的品证鉴定组对鉴定结果负责，对营私舞弊故意进行错误鉴定的要严格惩处，这样就可以解决轻易换备件的问题。

简介：不锈钢滤芯（Stainless Steel filter），具有很好的良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能，主滤材采用多层不锈钢烧结网，过滤精度为，其外形尺寸可按用户要求加工。关于金属折叠滤芯也可以作为气体分布或者流态化床的孔板材料，其还能用于高压反冲洗油过滤器并被航天、石化、机械、冶金及化工等行业应用。