

eat-5z-51/800过电压保护器西安宝发详细尺寸

产品名称	eat-5z-51/800过电压保护器西安宝发详细尺寸
公司名称	西安宝发电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	西安宝发:eat-5z-51/80 eat-5z:eat-5z-51/80 电站型:eat-5z-51/80
公司地址	西安市雁塔区丈八东路中段双维花溪湾9幢2单元4层20401号
联系电话	86-02988295566 13991897317

产品详情

常规产品正常使用条件如下 环境温度：不高于 ± 40 ，不低于 -40 ；
地震烈度：7度及以下； 海拔高度：不超过2000m；
*大风速35m/s； 电源频率： $50 \pm 2\text{Hz}$ ； $60 \pm 2\text{Hz}$ ；
免清扫条件：中等污秽及以下地区；
对无间隙产品，长期施加的工频电压不得超过保护器持续运行电压；
对有间隙产品，安装点短时工频电压升高不得超过保护器额定电压。
长期使用于以下异常条件，保护器需特别制作，定货时应说明：
温度或海拔超标（高原、热带、寒带、全封闭柜用、靠近电炉等）
使用环境存在严重潮气或腐蚀性气体杂质（水上、盐场、化工厂等）；
强紫外线辐射（高原、强日照干旱地区等）；

【西安宝发电气有限公司(029)8829---5566】

过电压保护器 | 氧化锌避雷器 | 阻容吸收器 | 跌落式熔断器 | 隔离开关 | 绝缘子等。

规格型号BF(EAT)-5Z-10/600 | BF(EAT)-5Z-10/600 | BF(EAT)-5Z-10/600 |

BF(EAT)-5Z-17/600 | BF(EAT)-5Z-17/600 | BF(EAT)-5Z-17/600 |

BF(EAT)-5Z-17/800 | BF(EAT)-5Z-17/800 | BF(EAT)-5Z-17/800 |

BF(EAT)-5Z-51/800 | BF(EAT)-5Z-51/800 | BF(EAT)-5Z-51/800 |

BSTG-B-12.7/600 | BSTG-B-12.7/600 | BSTG-B-12.7/600 |

BSTG-B-42/600 | BSTG-B-42/600 | BSTG-B-42/600 |

DCB-Z-10.5KV | DCB-Z-10.5KV | DCB-Z-10.5KV |

DCB-Z-35KV | DCB-Z-35KV | DCB-Z-35KV |

TBP-B-12.7/131 | TBP-B-12.7/131 | TBP-B-12.7/131 |

TBP-B-35/310 | TBP-B-35/310 | TBP-B-35/310 |

BF-B-12.7/131 | BF-B-12.7/131 | BF-B-12.7/131 |

BF-B-35/310 | BF-B-35/310 | BF-B-35/310 |

HY5WZ-17/45 | HY5WZ-17/45 | HY5WZ-17/45 |

HY5WS-17/50 | HY5WS-17/50 | HY5WS-17/50 |

HY5WZ-51/134 | HY5WZ-51/134 | HY5WZ-51/134 |

HY1.5W-0.28/1.3 | HY1.5W-0.28/1.3 | HY1.5W-0.28/1.3 |

HY1.5W-05/2.6 | HY1.5W-05/2.6 | HY1.5W-05/2.6 |

HY5WZ-51/134Q | HY5WZ-51/134Q | HY5WZ-51/134Q |

ZR-10KV | ZR-10KV | ZR-10KV |

ZR-35KV ZR-35KV ZR-35KV

等。

欢迎来电采购