

ABS 镇江奇美PA-749SK 板材级ABS

产品名称	ABS 镇江奇美PA-749SK 板材级ABS
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ABS镇江奇美 型号:PA-749SK 产地:板材级ABS
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

ABS 镇江奇美PA-749SK 板材级ABS

ABS PA-749SK/镇江奇美

产品说明：

超高强度押出成型用

ABS PA-749SK/镇江奇美总体描述

材料状态

流通正常

特性

高强度

用途

板材

加工方法

挤出

形态

粒子

物性参数来源

暂无来源

项目测试条件属性值单位测试方法

<tr "=">

物理性能

熔指 200 10kg

悬臂梁冲击强度 1/4"

悬臂梁冲击强度 1/8"

机械性能

伸长率

拉伸强度

热性能

热变形温度 未退火

UL 阻燃等级 1/16"

ABS塑料是一种新型的复合材料，是五大合成树脂之一，ABS塑料其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良，ABS塑料还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点，容易涂装、着色，表面可进行喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工，ABS塑料广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、纺织和建筑等工业领域，是一种用途极广的热塑性工程塑料。

ABS塑料按性能可分为一般级、高流动级、电镀级、押出级、透明级、防火级以及耐热级等，各等级特点及性能分析如下：

1、一般级ABS塑料

(1) 一般级ABS具有高光泽度、刚性高及耐冲击性佳等特性，而且底色白、稳定，使用于各种家电、计算机外壳、OA产品外壳机玩

具等产品。另外一般级ABS也适用其它二次加工的应用，如涂装、电镀、黏着等。

成型性

ABS含有聚丙烯，储存时容易吸收空气中的水分，一般而言ABS的饱和吸水率约0.4%左右，因此注塑成形前需干燥至含水率0.1%以下，才不会在注塑成形品的表面上出现银纹或喷雾纹。

应用

适用于家用电器制品，如电视机外壳、冰箱内衬、吸尘器等，以及仪表、电话、汽车工业用塑料制品。

汽车领域应用 内饰零件、杂物盒本体、门板、副仪表板本体等。